

## PP 20 MM 320N WT / 3M



**Halogenfritt styvt installationsrör med slät in- och utsida av polypropylen.**

Röret håller klass 2343 och är godkänt för installation inom -25°C till 105°C. Röret är böjbart med en vanlig standardfjäder.

---

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| <b>E-nr:</b>                                    | 1416743 |
| <b>Färg</b>                                     | Vit     |
| <b>Klassificering</b>                           | 2343    |
| <b>Antal meter i förpackning</b>                | 102     |
| <b>Vikt</b>                                     | 8,16 kg |
| <b>Halogenfria elinstallationsrör 320N 20mm</b> |         |

## Teknisk information

---

### Förpackning

|               |         |
|---------------|---------|
| Färg          | Vit     |
| Innerdiameter | 17,1 mm |
| Ytterdiameter | 20 mm   |
| m/förp        | 102 m   |
| m/pall        | 4590 m  |
| Vikt          | 8,16 kg |

---

### Tekniska funktioner

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Material                           | Polypropylén  |
| Tryck                              | 2 / Lätt 320N |
| Motstånd                           | Medium (2J)   |
| Lägsta temperatur för installation | -25°C         |
| Högsta Temperatur för installation | +105°C        |
| Självslocknande                    | JA            |

