



Halogen free insulated and sheathed house wiring cable. The cable is suitable for fixed indoors/outdoors installation or placed in the ground or in concrete. The sheath is UV stabilised.

BESKRIVELSE

DK-AXQ Easy-AL-S er et halogenfrit 0,6-1kV aluminiumskabel, med flertrådet sektorformede ledere. Lederne er isoleret med XLPE, og farvemærket. DK-AXQ Easy-AL-S har en ydre HFFR kappe, som er UV bestandig. DK-AXQ Easy-AL-S er designet iht. fabriksstandard, og er brandhæmmende iht. CPR klass Dcas2d2a2. Kablet er mærket med: type; producent; årstal; måned; metermærkning. Lederisolationen er ikke UV-bestandig.

Min operating temperature -40 °C.

Lifemark™

Kablets kappe er tydeligt mærket med en tekst beskrivende alle de materialer der indgår i kablet, således kablet er forberedt for fremtidig genanvendelse.

Kvalitetssystem

Kablet er designet, produceret og testet iht. til ISO 9001

Miljøstyringssystem

Produktionsstedet er certificeret iht. ISO 14001



Halogenfri
Ja



Leder fleksibilitet
Class 2



Mærkespænding
Uo/U
0.6 / 1 kV



Minimum
installations
temperatur
-10 °C



Maksimal
drifttemperatur
90 °C



Bøjningsradius ved
installation
8 (xD)



U.V bestandig
Ja



Minimum
drifttemperatur
-40 °C

EGENSKABER

Konstruktion

Lederens materiale	Aluminium
Isolation	XLPE
Ydre kappe	HFFR
Farve	Lysegrå
Halogenfri	Ja
Leder fleksibilitet	Class 2
Lederform	Sektorformed

Dimensioner

Antal af ledere	4
-----------------	---

Elektriske egenskaber

Mærkespænding U ₀ /U	0.6 / 1 kV
---------------------------------	------------

Håndteringsinformation

Minimum installations temperatur	-10 °C
Anbefalet minimum installations temperatur	0 °C
Maksimal drifttemperatur	90 °C
Maksimum kortslutningstemperatur – leder	250 °C
Bøjningsradius ved installation	8 (xD)
U.V bestandig	Ja
Emballering	Tromle
Minimum drifttemperatur	-40 °C

PRODUKTER

Art. nr.	Country Ref.	Navn	Leder tværsnit [mm ²]	Nominel ydre diameter [mm]	Ca. vægt [kg/km]
☎ 34049098-217-05 -		DK-AXQ Easy-AL-S 4x50 0,6/1 kV	50	26,6	854
☎ 34049198-217-05 -		DK-AXQ Easy-AL-S 4x95 0,6/1 kV	95	34,8	1502
☎ 34049298-217-05 -		DK-AXQ Easy-AL-S 4x150 0,6/1 kV	150	42,5	2264
☎ 34049398-217-05 -		DK-AXQ Easy-AL-S 4x240 0,6/1 kV	240	52,5	3506

☎ = Produceres kun til ordre, 📦 = På lager,

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

Delivered on drums, 500 meters.