

Generelt

Vejledende anbefaling for forboring af hårdtræsbrædder monteret på træstrør med NKT Fasteners A4 High-End Terrasseskrue

ITW BYG

ITW Construction
Products ApS
Gl. Banegårdsvej 25
DK 5500 Middelfart
T: +45 6341 1010
F: +45 6341 1011
E: post@itwbyg.dk
W: www.itwbyg.dk

Terrasseskrue High-End
Rustfri Kv. A4 Cylinderhoved



Forbøringskema: Hårdtræsbræt med densitet > 750 kg/m³

Bræt dimension	Strør	Skruer dimension	Forboring strør		Forbørings brædder		Terrassebrædde eksempel:
			D1 [mm]	L1 [mm]	D1 [mm]	L2 [mm]	
18 - 32 mm	Fyr/Trykimprægneret	6,0 x 60/32	Info on box	Bræt + 15 mm	Info on box	18 - 32	CUMARU - 1000 kg/m ³ IPE - 1000 kg/m ³ SUCUPIRA - 870 kg/m ³ BANGKIRAI - 850 kg/m ³ JATOBA - 800 kg/m ³
18 - 32 mm	Hårdtræs strør	6,0 x 60/32	Info on box	60 mm	Info on box	18 - 32	

Forbøringskema: Hårdtræsbræt med densitet < 750 kg/m³

Bræt dimension	Strør	Skruer dimension	Forboring strør		Forbørings brædder		Terrassebrædde eksempel:
			D1 [mm]	L1 [mm]	D1 [mm]	L2 [mm]	
18 - 32 mm	Fyr/Trykimprægneret	6,0 x 60/32	4,5	Bræt + 15 mm	4,5	18 - 32	EG - 675 kg/m ³ THERMO ASK - 580 kg/m ³ ACCOYA - 520 kg/m ³ THERMO FYR - 450 kg/m ³
18 - 32 mm	Hårdtræs strør	6,0 x 60/32	4,5	60 mm	4,5	18 - 32	

Forbøringsvejledning

