



# Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Delta indbygningscisterne 12 cm, PEX-tilslutning i siden



## ANVENDELSER

- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33:2011
- Til væghængte toiletter med en fremspring på op til 62 cm
- Til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

## EGENSKABER

- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme åben foroven
- Ramme med borehuller  $\varnothing$  9 mm til fastgørelse i træskelet
- Ramme med forborede huller til Geberit Duofix vægbeslag til installationselementer med åben ramme foroven
- Ramme, der er forberedt til støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Fodstøtte forzinket

- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodplader af plast
- Fodpladedybde passer til montering i U-profiler UW 50
- Afløbsbøjning kan monteres uden brug af værktøj
- Indbygningscisterne med front betjening
- Indbygningscisterne kondensvandisoleret
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Indbygningscisterne forberedt til PEX-tilslutning
- Vandtilslutning til venstre

## TEKNISKE DATA

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Vandtemperatur maks.                      | 25 °C               |
| Skyllemængde fabriksindstilling           | 6 / 3 l             |
| Indstillingsområde for stor skyllemængde  | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Indstillingsområde for lille skyllemængde | 2–4 l               |
| Højdeindstillelig                         | Nej                 |

## INDEHOLDT I LEVERINGEN

- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgang
- Montagekasse, af polystyrolskum
- 2 afstandsbolte
- 2 vægbeslag
- Tilslutningssæt til WC,  $\varnothing$  90 mm
- Afløbsbøjning af PE-HD,  $\varnothing$  90/90 mm
- Klosetmuffe af PP,  $\varnothing$  90/110 mm
- 2 beskyttelsespropper
- 2 gevindstænger M12
- Beslag til tomrør  $\varnothing$  25 og  $\varnothing$  28 mm til PEX-rør
- Monteringsbeslag

## TILBEHØR

- Geberit sæt støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Geberit DuofixBasic sæt vægbeslag til enkeltmontering

## INFO

- Ikke egnet til indbygning i Duofix systemvægge

| Varenr.            | VVS nr.   | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm |  |
|--------------------|-----------|---------|---------|---------|--|
| 458.150.00.1<br>Ny | 617063000 | 50      | 112     | 12      |  |