

BRÆNDEOVNSGLASRENS

- Opløser og fjerner effektivt indgroet sod og fedt.
- Let at fordele uden at det løber af glasset, takket være SKUM GEL formelen.
- Sprayflaske - Klar-til-brug.
- Til glaslåger.

Opløsning:	Leveres i en klar-til-brug opløsning
Emballage:	500 ML SPRAY
Antal per palle:	576 Stk
Antal per ½ palle:	288 stk
Colli:	12 stk.
Vare nr:	90020



Kort varetekst:

BRÆNDEOVNSGLASRENS er en effektiv skum gel til rensning af glaslåger i brændeovne. Skum gelen giver ekstra vedhæftning på glatte overflader og får dermed den optimale kraft ud af produktet. Vi kalder det EASYPOWER.

Lang varetekst:

Nyd udsigten til ilden gennem en ren glaslåge. Hold dine glasflader på din brændeovn fri for sort sod mv. med **BRÆNDEOVNSGLASRENS** skum gel. **BRÆNDEOVNSGLASRENS** skum gel gør det let at fjerne fastbrændt sod, fedt- og snavsaflejringer, så dine glasflader vil skinne som nye.

BRÆNDEOVNSGLASRENS er klar til brug og specielt designet til rensning af glaslåger i brændeovne. **BRÆNDEOVNSGLASRENS** danner en skum gel ved forstøvning. Skum gelen giver ekstra vedhæftning på glatte overflader og får dermed den optimale kraft ud af produktet. Vi kalder det EASYPOWER.

Skum gelen har en høj vedhæftning, der gør det let at massere ind, uden at det løber af glasset og dermed mindre spild. Sprøjt **BRÆNDEOVNSGLASRENS** på glasset – lad skum gelen

gøre sin virkning – og tør efter. Det er EASYPOWER.

Så har du mere tid til at nyde varmen og den hygge og stemning, som det knitrende brænde fra brændeovnen giver.

CLP KLASSIFICERING

Ikke klassificeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

Brugsanvisning:

Forberedelse: Ved risiko for besmudsning af tæpper, gulve og lignende, afdækkes disse eventuelt inden påføringen. Lad brændeovnen blive kold inden påføring af **BRÆNDEOVNS GLASRENS**.

Påføring: Påføres i et tyndt lag der fordeles jævnt over den kolde glastrude. Lad skum gelen virke i 5-10 minutter.

Skum gelen masseres ind i det besmudsede med en tør klud/køkkenrulle.

Aftør overfladen med en fugtig klud

Tekst – forside:

BRÆNDEOVNS GLASRENS TIL GLASLÅGER • SKUM GEL • LET AT FORDELE FJERNER EFFEKTIVT SOD OG FEDT

Tekst – bagside:

ANVENDELSE: BRÆNDEOVNSGLASRENS er klar til brug og specielt designet til rensning af glaslåger i brændeovne. BRÆNDEOVNSGLASRENS danner en skum gel ved forstøvning. Skum gelen giver ekstra vedhæftning på glatte overflader og får dermed den optimale kraft ud af kemien. Vi kalder det EASYPOWER.

BRUGSANVISNING Ved risiko for besmudsning af tæpper, gulve og lignende, afdækkes disse eventuelt inden påføringen. BRÆNDEOVNSGLASRENS påføres i et tyndt lag der fordeles jævnt over den kolde glastrude. Lad skum gelen virke i 5-10 minutter. Skum gelen masseres ind i det besmudsede med en tør klud/køkkenrulle. Aftør overfladen med en fugtig klud. Holdbar i op til 2 år ved frostfri opbevaring. Fremstillingsdato og batchnr, fremgår af mærkning andetsteds på emballagen.

Indholder: <5% Anioniske overfladeaktive stoffer, Nonioniske overfladeaktive stoffer, Amfotære overfladeaktive stoffer. Indeholder desuden: Vand, fortykningsmiddel, Dimethyl 9-decamide og Trinatrium dicarboxymethyl alaniat.

Nettoindhold: 500 ml

UFI-kode: YF8Q-S01M-000S-H9SP

KLAR
TIL BRUG



BRÆNDEOVNS GLASRENS

TIL GLASLÅGER • SKUM GEL • LET AT FORDELE
FJERNER EFFEKTIVT SOD OG FEDT



ANVENDELSE

BRÆNDEOVNS-GLASRENS er klar til brug og specielt designet til rensning af glaslåger i brændeovne. BRÆNDEOVNS-GLASRENS danner en skum gel ved forstøvning. Skum gelen giver ekstra vedhæftning på glatte overflader og får dermed den optimale kraft ud af kemien. Vi kalder det EASYPower.

BRUGSANVISNING

Ved risiko for besmudsning af tæpper, gulve og lignende, afdækkes disse eventuelt inden påføring. BRÆNDEOVNSGLASRENS påføres i et tyndt lag der fordeles jævnt over den kolde glasrude. Lad skum gelen virke i 5-10 minutter. Skum gelen masseres ind i det besmudsede med en tør klud/køkkenrulle. Aftør overfladen med en fugtig klud.

Holdbar i op til 2 år ved frostfri opbevaring. Fremstillingsdato og batchnr, fremgår af mærkning andetsteds på emballagen.

Indholder: <5% Anioniske overfladeaktive stoffer, Nonioniske overfladeaktive stoffer, Amfotære overfladeaktive stoffer. Indeholder desuden: Vand, fortykningsmiddel, Dimethyl 9-decamide og Trinitrium dicarboxymethyl alaniate.

Nettoindhold:

500 ml

UFI-kode: YF8Q-S01M-000S-H9SP

DB nr. 2393795



IC-8024

Innocare Products ApS • Toftegårdsvej 45 • DK 6800 Varde • Tlf. 20843725
info@innocare.dk • www.innocaredenmark.dk