



LK Golvvärmerör PE-RT

PE-RT rör med syrediffusionsspärr för golvvärmesystem. Max drifttryck 6 bar. Max kontinuerlig drifttemperatur 60 °C (kortvarig belastning 70 °C).



Materialåtgång

- Rör dim 16 x 2,0 röravstånd c/c 160 mm, ca 7 m/m²
- Rör dim 16 x 2,0 röravstånd c/c 200 mm, ca 5,7 m/m²
- Rör dim 16 x 2,0 röravstånd c/c 240 mm, ca 4,6 m/m²
- Rör dim 16 x 2,0 röravstånd c/c 300 mm, ca 3,8 m/m²
- Rör dim 16 x 2,0 röravstånd c/c 320 mm, ca 3,5 m/m²
- Rör dim 16 x 2,0 röravstånd c/c 400 mm, ca 2,8 m/m² (Industrilokal)
- Rör dim 20 x 2,0 röravstånd c/c 300 mm, ca 3,8 m/m²
- Rör dim 20 x 2,0 röravstånd c/c 400 mm, ca 2,8 m/m² (Industrilokal)

Artikel	Dim.	Längd	CO ₂ -EQ. (Kg)	Vikt (kg)	Förpackning
241 67 13	16 x 2,0	75 m	19,16	8,2	1/12
241 67 14	16 x 2,0	120 m	30,91	11,4	1/9
241 67 15	16 x 2,0	160 m	41,13	15,1	1/6
241 67 16	16 x 2,0	200 m	51,35	18,9	1/6
241 67 27	16 x 2,0	360 m	92,63	32,7	1/4
241 67 18	16 x 2,0	500 m	127,99	46,5	1/3
241 67 19	20 x 2,0	75 m	24,98	10,5	1/9
241 67 20	20 x 2,0	120 m	39,44	16,3	1/6
241 67 26	20 x 2,0	160 m	52,92	19,3	1/6
241 67 21	20 x 2,0	240 m	78,88	26,3	1/4
241 67 23	20 x 2,0	360 m	118,65	46,5	1/3
241 67 24	20 x 2,0	500 m	164,67	50,0	1/2

CO₂ ekvivalenterna representerar GWP-total (A1-A3) framtaget i vår EPD/miljövarudeklaration.