




LK Golvvärmelist

För LK Universälrrör/LK Golvvärmerör. Avsedd att användas där erforderlig tilläggsisolering är tillgodosedd. Mot isolering fästs listen med LK Rörhållarbygel RSK 241 75 17 eller 241 81 08. Mot betonggolv skruvas, skjuts eller spikas listen fast.



Tips! För ett bekvämare och snabbare montage av LK Golvvärmelist 16 samt 20 (c/c 80) använd LK Bygelpistol 3D Premium med tillhörande pistolbyglar.

c/c i tabellen nedan avser centrum mellan listens rörhållare. För korrekt c/c på golvvärmeslingorna se projektets golvvärmeritning.

Materialåtgång

- Dim 8 och 12 ca 1,7 st/m²
- Dim 16 och 20 i 2 m längd, ca. 0,6 st/m²
- Dim 16 och 20 i 4 m längd, ca. 0,3 st/m²



Artikel	För rördim.	Längd	Höjd	c/c	Färg	Vikt (kg)	Förpackning
241 93 65	8 mm	1,2 m	10 mm	20 mm	Vit/Gul	0,12	1/10/3000
241 77 48	12 mm	1,2 m	14 mm	25 mm	Vit/Gul	0,16	1/10
241 81 24	16 mm	2,0 m	25 mm	80 mm	Grå/Lila	0,50	1/10/880
241 75 24	16 mm	4,0 m	25 mm	80 mm	Grå/Lila	1,06	1/10/880
241 81 25	20 mm	2,0 m	25 mm	50 mm	Gråbrun	0,80	1/10/1050
241 76 99	20 mm	4,0 m	25 mm	50 mm	Brungrå	1,56	1/10/700
243 52 02	20 mm	2,0 m	25 mm	80 mm	Blågrå	0,7	1/10/1050
243 52 03	20 mm	4,0 m	25 mm	80 mm	Blågrå	1,4	1/10/700