

S125 HT badeværelsesventilator

Badrumsfläkt avsedd för vägg- eller takmontering i utrymmen som är i behov av frånluft. Med möjlighet till eftergångstimer 15 minuter samt fuktstyrning. Ø125.

- Fugtstyring og timer. Ø125 mm
- Godkendt til montering i vådrum
- Kan placeres i både væg og loft
- Indbygget vindstop (kan nemt afmonteres)

Specifikation

Varekoder

Varenummer:	197116
EAN 13:	7318111971168
ETIM:	EC001141
E-nr:	

Mål og vægt

Kanal dimension nominal Ø:	125 mm
Produkt bredde:	187 mm
Produkt højde:	187 mm
Produkt dybde:	149 mm
Produkt væg:	0,758 kg



Funktioner og egenskaber

Funktioner:	Fugtsensor, Timer, Tændkabel
Placering af produkt (installation):	Vandret, Lodret
Maks. Tryk:	24 Pa
Kapacitet fritblæsende max. m³/h):	162 m³/h
maks. watts:	20 W
Spænding 5V-400V:	230V AC
Elforsyningsfase:	1-fase
Isoleringsklasse:	II
Motor type:	AC
Kapslingsklasse (IP):	IP X4
Overflade:	Blank
Farve:	Hvid
Materiale:	Plastik
Specifikation af plastmateriale:	ABS
Maksimal omgivelsestemperatur:	40 °C
Minimum omgivelsestemperatur:	-5 °C
Garanti (antal år):	3 år

Beskrivning/funktion

Model Fresh S125 HT

Indstiksventilator, der ligner model T, men med både efterløbstimer og fugtstyring.

Timerfunktionen kan indstilles til enten 0 eller 15 minutter, dette reguleres ved hjælp af en bøjle på printkortet. Fugtstyringen er justerbar mellem 50-90% RH, justeres på potentiometeret under frontkåben. Ventilatoren starter når fugtniveauet overstiger den indstillede værdi og stopper når niveauet er faldet til under den indstillede værdi.

Tilbehør

	Produkt	Lagerkode
	Teleskopprør i plast Ø125 mm, længde 250-450 mm	291221
	Ø125 mm alu murrisk med studs	440211
	Ø125 mm støbt alu murrisk	447216
	Hulsav Ø127 mm	804044
	Borepatronholder Ø32-210 mm	804046
	Forlænger til borepatronholder Ø32-210 mm	804048