



# Badeværelsesventilator Fresh 100 TH

Badeværelsesventilator beregnet til montering i væg eller loft i rum der brug for udsugning. Tilslutningsdiameter Ø100 mm.

- Sideindgang så det er let at montere ekstern kabel
- Vindstop
- Kan monteres i både væg og loft
- Beregnet til installation i zone 1 og 2
- Timer og fugtstyring

## Specifikation

### Varekoder

|             |               |
|-------------|---------------|
| Varenummer: | 197109        |
| EAN 13:     | 7318111971090 |
| ETIM:       | EC001141      |
| E-nr:       | 9302604       |
| RSK:        | 8751535       |

### Mål og vægt

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Kanal dimension nominal Ø: | 100 mm  |
| Produkt bredde:            | 160 mm  |
| Produkt højde:             | 160 mm  |
| Produkt dybde:             | 117 mm  |
| Produkt væg:               | 0,48 kg |



### Funktioner og egenskaber

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Funktioner:</b>                          | Snoretræk, Efterløbstimer, Fugtsensor, Spjæld, Timer |
| <b>Placering af produkt (installation):</b> | Vandret, Lodret                                      |
| <b>Maks. Tryk:</b>                          | 25 Pa                                                |
| <b>Kapacitet fritblæsende max. m³/h):</b>   | 88 m³/h                                              |
| <b>maks. watts:</b>                         | 7,5 W                                                |
| <b>Spænding 5V-400V:</b>                    | 230V AC                                              |
| <b>Elforsyningsfase:</b>                    | 1-fase                                               |
| <b>Isoleringsklasse:</b>                    | II                                                   |
| <b>Motor type:</b>                          | AC                                                   |
| <b>Kapslingsklasse (IP):</b>                | IP X5                                                |
| <b>Overflade:</b>                           | Blank                                                |
| <b>Farve:</b>                               | Hvid                                                 |
| <b>Materiale:</b>                           | Plastik                                              |
| <b>Specifikation af plastmateriale:</b>     | ABS                                                  |
| <b>Maksimal omgivelsestemperatur:</b>       | 40 °C                                                |
| <b>Minimum omgivelsestemperatur:</b>        | -5 °C                                                |
| <b>Garanti (antal år):</b>                  | 5 år                                                 |

### Beskrivning/funktion

Ventilatoren kan monteres både vandret og lodret, på væggen eller i loftet, hvor der er behov for udsugning. Ved ekstern el-tilslutning monteres kabel let gennem siden. Indbygget vindstop. Produktet har indbygget timer og fugtstyring. Ventilatoren skal vedligeholdes og rengøres mindst en gang om året for at opretholde en optimal funktion. Bemærk, at strømmen skal afbrydes, før en sådan handling kan udføres. Produktet er klassificeret i henhold til IPX5, godkendt til installation i zone 1 og 2.

### Tilbehør

|                                                                                     | Produkt                  | Lagerkode |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
|  | Ydervægsskit YVG Ø100 mm | 629703    |