

Badeværelsesventilator Fresh 100

Badeværelsesventilator beregnet til montering i væg eller loft i rum der har brug for udsugning. Tilslutningsdiameter Ø100 mm.

- Sideindgang så det er let at montere ekstern kabel
- Vindstop
- Kan monteres i både væg og loft
- Beregnet til installation i zone 1 og 2

Specifikation

Varekoder

Varenummer:	197107
EAN 13:	7318111971076
ETIM:	EC001141
E-nr:	9302602
RSK:	8751533

Mål og vægt

Kanal dimension nominal Ø:	100 mm
Produkt bredde:	160 mm
Produkt højde:	160 mm
Produkt dybde:	117 mm
Produkt væg:	0,48 kg



Funktioner og egenskaber

Funktioner:	Spjæld
Placering af produkt (installation):	Vandret, Lodret
Maks. Tryk:	25 Pa
Kapacitet fritblæsende max. m³/h):	88 m³/h
maks. watts:	7,5 W
Spænding 5V-400V:	230V AC
Elforsyningsfase:	1-fase
Isoleringsklasse:	II
Motor type:	AC
Kapslingsklasse (IP):	IP X5
Overflade:	Blank
Farve:	Hvid
Materiale:	Plastik
Specifikation af plastmateriale:	ABS
Maksimal omgivelsestemperatur:	40 °C
Minimum omgivelsestemperatur:	-5 °C
Garanti (antal år):	5 år

Beskrivning/funktion

Ventilatoren kan monteres både vandret og lodret, på væggen eller i loftet, hvor der er behov for udsugning. Ved ekstern el-tilslutning monteres kabel let gennem siden. Indbygget vindstop.

Produktet har start/stop kontrol.

Ventilatoren skal vedligeholdes og rengøres mindst en gang om året for at opretholde en optimal funktion. Bemærk, at strømmen skal afbrydes, før en sådan handling kan udføres. Produktet er klassificeret i henhold til IPX5, godkendt til installation i zone 1 og 2.

Tilbehør

	Produkt	Lagerkode
	Ydervægskit YVG Ø100 mm	629703