

PRODUKTDATABLAD

Flex COB 5M TW + RC

COB STRIPS CCT WITH REMOTE CONTROL | Dekorative COB bånd med CCT-skift, homogen lyseffekt og fjernbetjening



Anvendelsesområder

- Opholdsrum
- Indirekte belysning

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Homogen belysning takket være COB LED

Produktegenskaber

- COB-teknologi til homogen lysfordeling
- Dæmpbar
- Trinløs og justerbar farvetemperatur via fjernbetjening fra 2700 K til 6500 K
- Fleksible, bøjelige LED-bånd



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	35,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	165,000 mA
Startstrøm	40 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 70 %
Beskyttelsesklasse	II

Fotometriske data

Lumen	1700 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1700 lm
Belysningseffektivitet	87 lm/W
Farvetemperatur	2700...6500 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	2700 K
Farvetemperaturer	Tunable White
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	< 0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	170 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	5000,00 mm
Bredde	10,00 mm
Højde	1,80 mm
Produktvægt	250,00 g

FLEX COB 5M TW RC

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Gul
Armaturhus farve	Gul
Materiale	Silicone
Afdækningsmateriale	Silicone
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERI

Batteristørrelse	CR2025
------------------	--------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
------------	----

UDSTYR/TILBEHØR

- Fjernbetjening og batteri medfølger
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	User Instruction / Safety Instructions	FLEX COB TUNABLE WHITE
	Legal information	Legal Insert FLEX
	Declarations of conformity	CE Declaration Flex COB and Audio

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854095221	Folding box 1	65 mm x 140 mm x 141 mm	292.00 g	1.28 dm ³
4099854095238	Shipping box 8	306 mm x 282 mm x 173 mm	2734.00 g	14.93 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.