

PRODUKTDATABLAD

Flex COB 1.5M TW + RC

COB STRIPS CCT WITH REMOTE CONTROL | Dekorative COB bånd med CCT-skift, homogen lyseffekt og fjernbetjening



Anvendelsesområder

- Opholdsrum
- Indirekte belysning

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Homogen belysning takket være COB LED

Produktegenskaber

- COB-teknologi til homogen lysfordeling
- Dæmpbar
- Trinløs og justerbar farvetemperatur via fjernbetjening fra 2700 K til 6500 K
- Fleksible, bøjelige LED-bånd



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	13,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	75,000 mA
Startstrøm	35 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 70 %
Beskyttelsesklasse	II

Fotometriske data

Lumen	510 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	510 lm
Belysningseffektivitet	68 lm/W
Farvetemperatur	2700...6500 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	2700 K
Farvetemperaturer	Tunable White
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	< 0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	170 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	1500,00 mm
Bredde	10,00 mm
Højde	1,80 mm
Produktvægt	120,00 g

FLEX COB 1.5M TW RC

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Gul
Armaturhus farve	Gul
Materiale	Silicone
Afdækningsmateriale	Silicone
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERI

Batteristørrelse	CR2025
------------------	--------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
------------	----

UDSTYR/TILBEHØR

- Fjernbetjening og batteri medfølger
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	User Instruction / Safety Instructions	FLEX COB TUNABLE WHITE
	Legal information	Legal Insert FLEX
	Declarations of conformity	CE Declaration Flex COB and Audio

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854095207	Folding box 1	57 mm x 112 mm x 93 mm	143.00 g	0.59 dm ³
4099854095214	Shipping box 16	250 mm x 250 mm x 215 mm	2634.00 g	13.44 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.