

Flexvent H luftudlader bruges i lukkede varme- og kølesystemer.

Tekniske informationer

- Tåler medier med op til 50% glykol.
- Tåler medier med op til 30% ethanol.
- Minimum/Maximum working temperature: -10 °C / 90 °C (spidsbelastning: 120 °C).
- Min./ maks. arbejdsstryk: 0,2 / 10,0 bar.
- P operating maximum: 6,0 bar.



Beskrivelse		Flexvent H R 1/2" Ni
Flamco nr.		27710
VVS nr.		447157004
GTIN		08712874277106
Type		<u>Flexvent H</u>
Dimensioner	A [mm]	31
	B [mm]	70
	C [mm]	34
	D [mm]	15
Tilslutning (E)		R 1/2"
Lukke- automat		nej
Vægt [g]		140



Generel data

Etim gruppe	Measuring and control devices
Etim klasse	De-aerator (automatic)
Produkt navn	Flexvent H R 1/2" Nickel plated
Brand	FLAMCO
Udførelse	Flexvent
Flamco nr.	27710
VVS nr.	447157004
GTIN	08712874277106

Detaljer

Materialekapslinger	Brass
Material valve	Anden
Material float	Anden
Nominal diameter	1/2 inch (15)
Udvendig rørdiameter	21.34 Millimetre
Tilslutning 1	External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Max. operating pressure at 20 °C	10 Bar
Max. medium temperature (continuous)	90 Degrees celsius
Overfladebehandling	Ubehandlet
Length of connection 1	15 Millimetre
Højde	70 Millimetre
Aflåselig	Nej
With leakage protection	Ja
With air intake barrier	Nej
Angle connection	Ja

Find flere oplysninger online:[Monterings- og driftsvejledning](#)[Statement of Conformity](#)[Flexvent H DWG](#)[Flexvent H STEP](#)[Folder \(ENG\)](#)[Katalog i PDF](#)[Flexvent Life Cycle Assessment](#)[Animation Flexvent](#)

Tonsbakken 16-18
DK-2740, Skovlunde - dk

T +45 44 94 02 07
E dk.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/dk