


Afgreningskasse

Abox SLK-6²



Abox SLK-6²

Afgreningskasse

Dette: 80647001

Dimensioner: 152 x 152 x 80 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP66, Nominelt tværsnit 6 mm², Ui=450 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakresistens), Selvtættende, bløde indføøringsmembraner, M20/M25/M32, Tætningsområde 8 - 28 mm, (2 På bagsiden, 10 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, med skruefri klemmer, for installationer indendørs og beskyttede områder udendørs

grå, In=41 Amp., med 5 højtliggende, skruefri 3-leder-klemmer type Wago 221-613 - 6 mm², klembare tværsnit pr. pol: 3 x 0,2 til 6 mm² stiv/fleksibel Cu



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	450 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	450 V
min. ledningstværsnit:	0,5 mm²
maks. ledningstværsnit:	6 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP66
Mærkestrøm:	41 Amp.
Klemmetype:	skruefri
Antal poler:	5

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	152 mm
Længde:	152 mm
Højde:	80 mm
Indv. længde:	139 mm
Indv. bredde:	140 mm
Indv. højde:	64 mm
Vægt:	0.3325 kg

Materialeegenskaber

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	750 °C

mekaniske egenskaber

til tætningsområde min.:	8 mm
til tætningsområde maks.:	28 mm
Slagstyrke:	IK07
plombarbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.2 Nm
Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontage
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	55 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Sales Information

EAN:	4013902660759
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Toldtarifnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen
Materiale indføring:	Termoplastisk elastomer
Materiale tætning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål V2A

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolmærke:	DLG (ammoniakresistens)

Tilbehør

- [89600501 - Abox 100 KH 221 6² - Klemmeholder](#)
- [22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelforskruning](#)
- [22742001 - KVR M20-MGM - Kabelforskruning](#)
- [26042001 - DMS M20 - Dobbeltmembrandstuds](#)
- [26042501 - DMS M25 - Dobbeltmembrandstuds](#)
- [26043201 - DMS M32 - Dobbeltmembrandstuds](#)
- [89602001 - MABF 100-1 - Mast-/rørmonteringssæt](#)
- [89600901 - KTB 1 - Monteringssæt](#)

Kabelforskruning

