

Afgreningskasse

Abox 160-16²



Abox 160-16²

Afgreningskasse

Dette: 81642001

Dimensioner: 182 x 182 x 90 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP55/IP66, Nominelt tværsnit 16 mm², Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakresistens), Udslagsmembraner, M20/M32/M40, (2 På bagsiden, 10 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs og beskyttet udendørs område

grå, Ui=690 V AC, In=76 Amp., med højtliggende skrueklemme, 5-polet - 16 mm², klembare tværsnit pr. pol: 12 x 4 mm², 8 x 6 mm², 4 x 10 mm², 4 x 16 mm² Cu stiv / fleksibel med slutmuffe

Vedlagt tilbehør:

4 påbygningsstudser IP55 M40 tætningsområde 17 - 30 mm, 1 lukkeprop IP55 M40, dækselholder



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	690 V
min. ledningstværsnit:	4 mm²
maks. ledningstværsnit:	16 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP55/IP66
Mærkestrøm:	76 Amp.
Klemmetype:	Skrueklemme
Antal poler:	5

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	182 mm
Længde:	182 mm
Højde:	90 mm
Indv. længde:	167 mm
Indv. bredde:	167 mm
Indv. højde:	69 mm
Vægt:	0.829 kg

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	750 °C

mekaniske egenskaber

Slagstyrke:	IK07
plomberbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.5 Nm
Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontage
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	55 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Sales Information

EAN:	4013902660360
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Toldtarifnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat
Materiale tætning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål V2A

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolmærke:	DLG (ammoniakresistens)

Tilbehør

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelforskruning](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelforskruning](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26043201 - DMS M32 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26044001 - DMS M40 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[23042001 - AST M20 - Påbygningsstuds](#)

[23043201 - AST M32 - Påbygningsstuds](#)

[23044001 - AST M40 - Påbygningsstuds](#)

[89511601 - Abox MPI 160 - Monteringsplade](#)

[89531601 - Abox 160/250 NS35 - Standardskinne](#)

[89600601 - Abox 100 KH 2006 6² - Klemmeholder](#)

[89641601 - Abox 160 KLS-16² - Klemmesten](#)

[89603001 - MABF 150-1 - Mast-/rørmonteringssæt](#)

[89600901 - KTB 1 - Monteringssæt](#)

Kabelforskruning

