

Afgreningskasse

Abox 060-6²/sw



Abox 060-6²/sw

Afgreningskasse

Dette: 80602001

Dimensioner: 127 x 127 x 70 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP66, Nominelt tværsnit 6 mm², Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakresistens), Selvtættende, bløde indføringsmembraner, M20/M25/M32, Tætningsområde 4 - 28 mm, (2 På bagsiden, 8 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs og beskyttet udendørs område

sort, Ui=690 V AC, In=41 Amp., med højtliggende skrueklemme, 5-polet - 6 mm², klembare tværsnit pr. pol: 4 x 1,5 mm², 4 x 2,5 mm², 4 x 4 mm², 4 x 6 mm² Cu stiv / fleksibel med slutmuffe



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	690 V
min. ledningstværsnit:	1,5 mm²
maks. ledningstværsnit:	6 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP66
Mærkestrøm:	41 Amp.
Klemmetype:	Skrueklemme
Antal poler:	5

Farver

Farve underdel:	sort
Farve overdel:	sort

Mål

Bredde:	127 mm
Længde:	127 mm
Højde:	70 mm
Indv. længde:	114 mm
Indv. bredde:	114 mm
Indv. højde:	54 mm
Vægt:	0.281 kg

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	750 °C

mekaniske egenskaber

til tætningsområde min.:	4 mm
til tætningsområde maks.:	28 mm
Slagstyrke:	IK07
plombarbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.2 Nm
Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontage
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	55 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Sales Information

EAN:	4013902661084
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Toldtarifnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen
Materiale indføring:	Termoplastisk elastomer
Materiale tætning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål V2A

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolmærke:	DLG (ammoniakresistens)

Tilbehør

- [22702001 - KVR M20-MGM/sw - Kabelforskruning](#)
- [22702101 - KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelforskruning](#)
- [22702501 - KVR M25-MGM/sw - Kabelforskruning](#)
- [22703201 - KVR M32-MGM/sw - Kabelforskruning](#)
- [26002001 - DMS M20/sw - Dobbeltmembrandstuds](#)
- [26002501 - DMS M25/sw - Dobbeltmembrandstuds](#)
- [26003201 - DMS M32/sw - Dobbeltmembrandstuds](#)
- [89500101 - Abox PST 025-100 - Plomberingssæt](#)
- [89510601 - Abox MPI 060 - Monteringsplade](#)
- [89530601 - Abox 060 NS35 - Standardskinne](#)
- [89600401 - Abox 060 KH 221 4² - Klemmeholder](#)
- [89640601 - Abox 060 KLS-6² - Klemmesten](#)
- [89602001 - MABF 100-1 - Mast-/rørmonteringsæt](#)
- [89600901 - KTB 1 - Monteringsæt](#)

Kabelforskruning

