

Afgreningskasse

Abox Pro SLK-2,5²



Abox Pro SLK-2,5²

Afgreningskasse

Dette: 40247001

Dimensioner: 92 x 92 x 60 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP66/IP67/IP69, Nominelt tværsnit 2,5 mm², U_i=450 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakresistens), DNV (klasse: Skibe & offshore-anlæg), Udslagsmembraner, M16/M20, (1 På bagsiden, 7 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, med skruefri klemmer til installationer i industrimiljøer og ubeskyttede områder udendørs

grå, I_n=24 Amp., med 3 bundfikserede, skruefri 3-leder-klemmer Wago 221-413 - 2,5 mm², klembart tværsnit pr. pol: 3 x 0,2 til 2,5 mm² stiv Cu og 3 x 0,14 til 2,5 mm² fleksibel Cu

Vedlagt tilbehør:

**4 dobbeltmembranstudser IP66 M20
tætningsområde 7 - 13 mm, dækselholder**



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	450 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	450 V
min. ledningstværsnit:	0,2 mm²
maks. ledningstværsnit:	2,5 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP66/IP67/IP69
Mærkestrøm:	24 Amp.
Klemmetype:	skruefri
Antal poler:	5

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	92 mm
Længde:	92 mm
Højde:	60 mm
Indv. længde:	78 mm
Indv. bredde:	78 mm
Indv. højde:	40 mm
Vægt:	0.1834 kg

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V0
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C

mekaniske egenskaber

Slagstyrke:	IK09
plomberbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.5 Nm
Fastgørelsestyp:	Væg/loftsmontage
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Ubeskyttet udendørs område

Sales Information

EAN:	4013902662524
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Toldtarifnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat
Materiale tætning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål V2A

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolmærke:	DLG (ammoniakresistens)
Kontrolmærke:	DNV (klasse: Skibe & offshore-anlæg)

Tilbehør

[89600301 - Abox 025/040 KH 221 4² - Klemmeholder](#)

[22741601 - KVR M16-MGM - Kabelforskruning](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelforskruning](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelforskruning](#)

[26041601 - DMS M16 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[89601001 - MABF 65-1 - Mast-/rørmonteringssæt](#)

[89600901 - KTB 1 - Monteringssæt](#)

Kabelforskruning

