

Afgreningskasse

Abox 025-L/sw



Abox 025-L/sw

Afgreningskasse

Dette: 80200001

Dimensioner: 87 x 87 x 52 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP66, Nominelt tværsnit 2,5 mm², Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakresistens), Selvtættende, bløde indføøringsmembraner, M16/M20, Tætningsområde 4 - 16 mm, (1 På bagsiden, 8 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs og beskyttet udendørs område

sort, Ui=1000 V AC, uden klemmer



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	1000 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	1000 V
maks. ledningstværsnit:	2,5 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP66
Klemmetype:	uden

Farver

Farve underdel:	sort
Farve overdel:	sort

Mål

Bredde:	87 mm
Længde:	87 mm
Højde:	52 mm
Indv. længde:	75 mm
Indv. bredde:	75 mm
Indv. højde:	37 mm
Vægt:	0.098 kg

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	750 °C

mekaniske egenskaber

til tætningsområde min.:	4 mm
til tætningsområde maks.:	16 mm
Slagstyrke:	IK07

mekaniske egenskaber

plomberbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.2 Nm
Fastgørelsestyp:	Væg/loftsmontering
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	55 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Sales Information

EAN:	4013902663422
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Toldtarifnummer:	85389099

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen
Materiale indføring:	Termoplastisk elastomer
Materiale tætning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål V2A

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolmærke:	DLG (ammoniakresistens)

Tilbehør

- [22701601 - KVR M16-MGM/sw - Kabelforskruning](#)
- [22702001 - KVR M20-MGM/sw - Kabelforskruning](#)
- [22702101 - KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelforskruning](#)
- [26001601 - DMS M16/sw - Dobbeltmembrandstuds](#)
- [26002001 - DMS M20/sw - Dobbeltmembrandstuds](#)
- [89500101 - Abox PST 025-100 - Plomberingssæt](#)
- [89520201 - Abox 025 TS15 - Standardskinne](#)
- [89600201 - Abox 025/040 KH 2273 2,5² - Klemmeholder](#)
- [89600301 - Abox 025/040 KH 221 4² - Klemmeholder](#)
- [89640401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Klemmesten](#)
- [89601001 - MABF 65-1 - Mast-/rørmonteringssæt](#)
- [89600901 - KTB 1 - Monteringssæt](#)

Kabelforskruning

