

Afgreningskasse

Abox Pro SL-4²



Abox Pro SL-4²

Afgreningskasse

Dette: 40444001

Dimensioner: 127 x 127 x 75 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP66/IP67/IP69, Nominelt tværsnit 4 mm², Ui=450 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakresistens), DNV (klasse: Skibe & offshore-anlæg), Udslagsmembraner, M20/M32, (1 På bagsiden, 7 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, med skruefri klemmer til installationer i industrimiljøer og ubeskyttede områder udendørs

grå, In=32 Amp., med 5 højtliggende, skruefri 3-leder-klemmer Wago 221-413, max nominelt tværsnit iht. DIN EN 60998: 4 mm², klembare tværsnit pr. pol: 3 x 0,2 til 4 mm² stiv Cu og 3 x 0,14 til 4 mm² fleksibel Cu

Vedlagt tilbehør:

**4 dobbeltmembranstudser IP66 M32
tætningsområde 13 - 21 mm, dækselholder**



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	450 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	450 V
min. ledningstværsnit:	0,2 mm²
maks. ledningstværsnit:	4 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP66/IP67/IP69
Mærkestrøm:	32 Amp.
Klemmetype:	skruefri
Antal poler:	5

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	127 mm
Længde:	127 mm
Højde:	75 mm
Indv. længde:	113 mm
Indv. bredde:	113 mm
Indv. højde:	55 mm
Vægt:	0.349 kg

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V0
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C

mekaniske egenskaber

Slagstyrke:	IK09
plomberbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.5 Nm
Fastgørelsestyp:	Væg/loftsmontage
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Ubeskyttet udendørs område

Sales Information

EAN:	4013902664665
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Toldtarifnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat
Materiale tætning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål V2A

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolmærke:	DLG (ammoniakresistens)
Kontrolmærke:	DNV (klasse: Skibe & offshore-anlæg)

Tilbehør

[89600401 - Abox 060 KH 221 4² - Klemmeholder](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelforskruning](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelforskruning](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26043201 - DMS M32 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[89600901 - KTB 1 - Monteringssæt](#)

Kabelforskruning

