

Afgreningskasse

Abox 250-25²



Abox 250-25²

Afgreningskasse

Dette: 82542001

Dimensioner: 252 x 202 x 120 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP55/IP66, Nominelt tværsnit 25 mm², Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakresistens), Udslagsmembraner, M20/M25/M40/M50, (4 På bagsiden, 10 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs og beskyttet udendørs område

grå, Ui=690 V AC, In=101 Amp., med højtliggende skrueklemme, 5-polet - 25 mm², klembare tværsnit pr. pol: 12 x 10 mm², 8 x 16 mm², 4 x 25 mm² Cu stiv / fleksibel med slutmuffe

Vedlagt tilbehør:

4 påbygningsstudser IP55 M40 tætningsområde 17 - 30 mm, 1 lukkeprop IP55 M40, dækselholder



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	690 V
min. ledningstværsnit:	10 mm²
maks. ledningstværsnit:	25 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP55/IP66
Mærkestrøm:	101 Amp.
Klemmetype:	Skrueklemme
Antal poler:	5

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	252 mm
Længde:	202 mm
Højde:	120 mm
Indv. længde:	186 mm
Indv. bredde:	236 mm
Indv. højde:	99 mm
Vægt:	1.2924 kg

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	750 °C

mekaniske egenskaber

Slagstyrke:	IK07
plomberbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.5 Nm
Fastgørelsestyp:	Væg/loftsmontage
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	55 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Sales Information

EAN:	4013902660278
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Toldtarifnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat
Materiale tætning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål V2A

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolmærke:	DLG (ammoniakresistens)

Tilbehør

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelforskruning](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelforskruning](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26042501 - DMS M25 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26043201 - DMS M32 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26044001 - DMS M40 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[23042001 - AST M20 - Påbygningsstuds](#)

[23042501 - AST M25 - Påbygningsstuds](#)

[23043201 - AST M32 - Påbygningsstuds](#)

[23044001 - AST M40 - Påbygningsstuds](#)

[89512501 - Abox MPI 250 - Monteringsplade](#)

[89531601 - Abox 160/250 NS35 - Standardskinne](#)

[89533501 - Abox 250/350 NS35 - Standardskinne](#)

[89643501 - Abox 250/350 KLS-25²/35² - Klemmesten](#)

[89603101 - MABF 150-2 - Mast-/rørmonteringssæt](#)

[89604001 - MABF 215-1 - Mast-/rørmonteringssæt](#)

Kabelforskruning

