


EAN: 6414150104312

static.oras.com/4759



Oras Aurelia. En harmoni af enkelhed og elegance.

Den tidløse silhuet af en gammel, håndlavet bro, perfekt spejlet i rolige farvande, udvikler sig til en slank og elegant cylindrisk termostat. Omhyggeligt designede greb fuldender formen, uden at gå på kompromis med funktionaliteten og udstråler elegance fra enhver vinkel. De perfekt designede greb, fuldender designet uden at miste deres funktionalitet.

Det bliver let med få bevægelser at justere flow og temperatur til dine ønskede indstillinger, for den perfekte bruseoplevelse.

AURELIA henter designinspiration fra de udsøgte elementer i den vilde natur. Fra den yndefulde lotusblomst, der er omdannet til et sprayhoved, designet til ren nydelse, til den enkle kurve af en lille vanddråbe.

110 mm - 3 sprayhoveder til håndbruser




Let trykknop til valg af sprayhoved

Let at justere bruseholder

160cc

LØFTER DINE ØJEBLIKKE

- Bruseløsninger
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Forkromet
- Temperaturreguleringsgreb, Mængdereguleringsgreb, Varmt/Koldt symboler, Eco funktion til vandmængden
- Håndbruser, Bruserstang, Justerbar bruseholder, Sæbeskål, Bruserslange (1750 mm), Fleksible monteringshuller, Anti-kalk teknologi, Vridningsfri
- Pulserende - Stærk vandstråle til massage eller anden behandling, Intens - Opfriskende vandstråle, Afslappende - Blød vandstråle, der er behagelig for hele kroppen
- Sikkerhedsstop mod skoldning ved 38°C, Armaturhuset leder minimal varme
- Keramisk topstykke, Termostatisk temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Direkte tilslutning, Indvending gevind
- DZR messing, Kan afkortes, Slangestyring, roterende
- Uden koblinger
- 3 stråler





Tekniske data

Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	0.17 l/s
Vandmængde ved 300 kPa	0.18 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	185 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +65°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	M26x1.5
Installationsbredde	160 mm
Længde/ Højde	770 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	EB
Materiale	Brass/Plastic

Bestemmelser

EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Støjklasse	I (ISO 3822)

Godkendelser og Erklæringer

Declaration of conformity	DoC
---------------------------	-----

