

EcoGrid N50 - Teknisk vejledning

Beskrivelse	Teknisk data
Dimensioner	500x500x50 mm
Godstykkelser	Ydre vægge: 4mm / indre vægge: 3mm
Højde	50mm
Plader pr. m ²	4 stk.
Vægt	1,45 kg pr. plade / 5,8 kg pr. m ²
Materiale	Genbrugsplast PE/PP
Levetid	25 år i neutral jord (4<ph<9)
Dimensionsændringer	+/- 5%
Naturlig stabilitet	-30°C / +80°C
Fugtabsorption	0,01%
Miljøpåvirkning	Uskadeligt for miljø og grundvand
Opløselighed	Modstandsdygtig over for salt
Trykstyrke	≥ 300 t/m ²
Tilladt akseltryk	≥ 24 t/m ²
Overensstemmelseserklæring	EN 13249:2016

Anvendelse:

- Parkeringsarealer
- Byggepladser
- Brandveje
- Stabilisering Sø- og vandløbsbredder
- Bundsikring af hestefolde og ridebaner

Emballage:

- Antal stk. pr. palle 188
- Antal m² pr. palle 47m²
- Pallestørrelse 120/120
- Pallehøjde 2,1m
- Brutto pallevægt 390kg

