

PRODUKTDATABLAD LES HV-SYS

HV BATTERY SYSTEM COMPONENTS | 230V batteristyringssystem (BMS), monterings sokkel, strøm-, jord- og kommunikationskabler



Anvendelsesområder

- Interiør i private hjem
- Kommercielle og industrielle installationer
- Forsyningsinstallationer

Produktfordele

- Kabler med stik, der passer til invertere fra forskellige leverandører
- Indbygget DC-afbryder for at levere komplet system i én stak
- Stabil batterimodulbase
- Monteringsvægbeslag medfølger, der gør det muligt at skrue batteristakken på væggen

Produktegenskaber

- Batteristyringssystem (BMS) med arbejdsområde fra 185,6 - 691,2 V
- BMS kan samarbejde med 2 op til 6 LEDVANCE højspændingsbatterimoduler
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Lade-/afladningsstrøm på 20 A (nominelt) og 40 A (peak)
- Dedikeret app på mobiltelefonen til fjernovervågning og -styring
- SOC LED-display til status for batterienerginiveau

TEKNISKE DATA

DIMENSIONER & VÆGT

Produktvægt	20500,00 g
-------------	------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Type tilbehør	Andet
Velegnet til	Fotovoltaisk
ETIM - tilbehør(EF013236)	Ja
ETIM - reservedel(EF013237)	Ja

UDSTYR/TILBEHØR

- Højspændings batteristyringssystem
- Batteri modul base
- Alle nødvendige kabler medfølger: strøm-, kommunikations- og jordkabel
- Vægmonteringsbeslag (x2)
- Indbygget DC-afbryder

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Declarations of conformity	LES-HV battery

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854199875	Shipping box 1	675 mm x 445 mm x 264 mm	24000.00 g	79.30 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Se mere om garanti på www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.