



LK FUGA® dobbelt USB-lader type A+C, 21W, hvid

506D6704

EAN-nr: 3606487192435

! Midlertidigt blokeret

Egenskaber

Sortiment	LK FUGA
Produkttype	USB lader
Type of USB power supply	USB type A + C

Produktinformationer

Enhedsapplikation	Charger
Montering af enhed	Planforsænket
Konstruktion	Mechanism med central plate
Number output current	3 A
farve	Hvid
Overfladebehandling	Ubehandlet
Antal moduler	1 modul
Montage	Med skruer By claws
stikkontaktnummer	2
emballage	Flow-pack
maximum power consumption in W	15 W USB type A 5 V 3 A 18 W USB type A 9 V 2 A 18 W USB type A 12 V 1.5 A 15 W USB type C 5 V 3 A 21 W USB type C 9 V 2.3 A 21 W USB type C 12 V 1.75 A 17 W USB type A + C 5 V 3.4 A 12 W USB type A + C 5 V 2.4 A
[Ue] Nominel driftsspænding	100...240 V AC +/- 10 % ved 50/60 Hz
Maksimal effektforbrug i W	0,075 W
nominel udgangseffekt	21 W
input power	12 W
levetid i timer	30000 time 12 W
integreret forbindelse	1 USB type A 5 V DC, maksimum spænding: 2.4 A 1 USB type C <= 20 V DC
materiale	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): centre plate PC (polycarbonate) GF10 FR: kasse PC (polycarbonate) GF10 FR: internal cover
Beskyttelsestype	Kortslutningsbeskyttelse
number of terminals	2 Skrueterminaler

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

klemmetilslutningskapacitet	2 x 0.75...2 x 2.5 mm² til stiv kable(r) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² til Fleksibel kable(r) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² til snoet kable(r)
afisoleringslængde	8 mm
Kompatibilitet	Mobile/tablet Mac iOS Mobile/tablet Android Mobile/tablet Windows
Højde	45 mm
Bredde	22,5 mm
Dybde	42 mm
Indbygningsdybde	30,8 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur under drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-5...50 °C
Standarder	ETSI EN 301 489-4 EN 60950-1 EN 62684
Direktiver	2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet 2006/95/EC - lavspændingsdirektiv
elektrisk isolationsklasse	Klasse II
IK kapslingsklasse	IK04
IP kapslingsklasse	IP20

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	4,46 cm
Pakke 1 Længde	4,7 cm
Package 1 Length	4,05 cm
Pakke 1 Vægt	65,034 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	105
Pakke 2 Højde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Længde	40 cm
Pakke 2 Vægt	6,86 kg

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

Forklaring af Environmental Data >

Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >

Miljøfodaftryk	
CO2-belastning (kg CO2 eq.)	1
Miljøoplysning	Miljøprofil for produkt

Use Better

Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	Overensstemmende
SCIP-nummer	751c35a0-13a5-47c8-b55f-a7498a39b73d
Reach-forordning	REACH-erklæring
China RoHS-forordning	Kina RoHS-erklæring

Use Again

Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE	 Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
Returnering	No