

Vægmonteret CZ superkompakt · R32

- Kompakt design med en bredde på kun 779 mm
- Støvsamlingsfilter
- Super stille! Kun 20 dB(A)
- Aerowings til at styre luftretningen
- Høj energibesparelse
- Opvarmning mulig ved -25 °C
- Sommerhus
- Indbygget Wi-Fi til smart styring
- Kompatibel med Google Assistant og Amazon Alexa



Maksimal kapacitet			5,30 kW	6,70 kW
Indendørsenhed			CS-CZ25ZKE	CS-CZ35ZKE
Udendørsenhed			CU-CZ25ZKE	CU-CZ35ZKE
Varmekapacitet	Nominel (Min - Maks)	kW	3,40 [0,85 - 5,30]	4,00 [0,85 - 6,70]
COP ¹⁾		W/W	4,66	4,12
Varmekapacitet ved -7 °C ²⁾		kW	3,40	4,05
COP ved -7 °C ¹⁾		W/W	2,56	2,25
Varmekapacitet ved -15 °C ²⁾		kW	2,80	3,60
COP ved -15 °C ¹⁾		W/W	2,33	2,28
Varmekapacitet ved -20 °C ²⁾		kW	2,20	3,00
COP ved -20 °C ¹⁾		W/W	2,00	1,94
Varmekapacitet ved -25 °C ²⁾		kW	1,60	2,40
COP ved -25 °C ¹⁾		W/W	1,63	1,80
SCOP ³⁾			4,30 A+	4,30 A+
Pdesign ved -10 °C		kW	2,80	3,60
Indgangseffekt	Nominel (Min - Maks)	kW	0,73 [0,18 - 1,48]	0,97 [0,18 - 2,00]
Årligt elforbrug ⁴⁾		kWh/a	912	1172
Kølekapacitet	Nominel (Min - Maks)	kW	2,50 [0,85 - 3,00]	3,50 [0,85 - 4,00]
SEER ³⁾			6,70 A++	6,50 A++
Pdesign (køling)		kW	2,50	3,50
Indgangseffekt	Nominel (Min - Maks)	kW	0,54 [0,19 - 0,73]	0,94 [0,19 - 1,14]
Årligt elforbrug ⁴⁾		kWh/a	131	188
Indendørsenhed				
Spænding		V	230	230
Luftstrøm	Varme / Afkøle	m³/min	12,5/10,8	12,8/12,1
Rumfang af affugtning		l/h	1,5	2,0
Lydtryk ⁵⁾	Varme (Høj / Lav / S-Lav)	dB(A)	42/27/20	43/33/20
	Afkøle (Høj / Lav / S-Lav)	dB(A)	39/25/21	42/28/21
Mål	H x B x D	mm	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209
Nettovægt		kg	8	8
Udendørsenhed				
Luftstrøm	Varme / Afkøle	m³/min	28,9/29,7	30,5/30,5
Lydtryk ⁵⁾	Varme — Afkøle (Høj / Lav)	dB(A)	47/44 — 46/43	50/47 — 48/45
Mål ⁶⁾	H x B x D	mm	622 x 824 x 299	622 x 824 x 299
Nettovægt		kg	33	33
Rørdiameter	Væskerør	Tomme (mm)	1/4 [6,35]	1/4 [6,35]
	Gasrør	Tomme (mm)	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]
Rørlængde virkeområde		m	3 ~ 20	3 ~ 20
Højdeforskel (ind/ud)		m	10	10
Længde af rør påfyldt på forhånd		m	7,5	7,5
Påfyldning		g/m	10	10
Kølemiddel [R32] / CO ₂ Eq.		kg / T	0,67/0,45	0,67/0,45
Driftsområde	Varme Min ~ Maks	°C	-25 ~ +24	-25 ~ +24
	Afkøle Min ~ Maks	°C	+16 ~ +43	+16 ~ +43

1) COP beregnes i henhold til EN14511. 2) Varmepumpens kapacitet afprøves i kraftfuld tilstand med afrimningstilstand inkluderet. 3) Energimærkningsskala fra A+++ til D. 4) Det årlige energiforbrug beregnes i henhold til EU/626/2011. 5) Indendørsenhedens lydtryk viser værdien målt i en position af 1 meter foran hoveddelen og 0,8 meter under enheden. For udendørsenheden 1 meter foran og 1 meter bag ved hoveddelen. Lydtrykket er målt i overensstemmelse med JIS C 9612. S-Lav: Støjsvag tilstand. Lav: Laveste blæserhastighed. 6) Tillæg 70 mm til rørindføring.

Tilbehør

CZ-CAPRA1 RAC-grænsefladeadapter til integration i S-Link

Tilbehør

CZ-RD517C Kablet fjernbetjening til vægmonteret og gulvkonsole



SCOP og SEER: Fra CS-CZ25ZKE. MULIGHED FOR FJERNSTYRING: Valgfri.