



Bevægelsessensor IS 3360-E KNX v3.1 indbygning hvid

| | |
|------------|---------------|
| Varetype | 058173 |
| EAN | 4007841058173 |
| Varenummer | 79.26.013.051 |

Tekniske data:

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Bus-system EIB/KNX | Ja |
| Bus-system KNX radio | Nej |
| Bus-system radiofrekvens | Nej |
| Bus-system LON | Nej |
| Bus-system net (PowerLine) | Nej |
| Andre bus-systemer | Ingen |
| Tovejs kommunikation | Nej |
| Type | Bevægelsessensor |
| Monteringsmetode | Planforsænket |
| Materiale | Plastik |
| Materialekvalitet | Termoplastisk |
| Overfladebehandling | Andet |
| Farve | Hvid |
| RAL-nummer (beslægtet) | 9003 |
| Transparent | Nej |
| Inklusiv bustilslutninger | Ja |
| Sideindgang | Ja |
| Underkrybningsbeskyttelse | Ja |
| Tænd/sluk knap | Ja |
| Husdyr-zone | Nej |
| Trappeovervågning | Nej |
| Justerbar luxværdi | Ja |
| Huskefunktion for start belysning | Ja |
| Selvlærende udkoblingsforsinkelse | Nej |

Ret til ændringer forbeholdes

| | | |
|--|-----------|-----|
| Optimal montagehøjde | 2,8 | m |
| Maks. transmissionsrækkevidde til siden | 20 | m |
| Maks. rækkevidde frontal | 20 | m |
| Diameter på detekteringsområde på gulvet | 8 | m |
| Detekteringsområde vertikal | 180 - 180 | ° |
| Detekteringsvinkel horisontal | 360 - 360 | ° |
| Antal kanaler | 4 | |
| Antal binære indgange | 0 | |
| Min. indkoblingstid | 5 | s |
| Max. arbejds cyklus | 15 | min |

Ret til ændringer forbeholdes

Wexøe A/S
Lejrvej 31
3500 Værløse

tlf: +45 45465800
wexoe@wexoe.dk
www.wexoe.dk