



Bevægelsessensor IS 345 MX-E DALI-2 APC højlager påbygning hvid

| | |
|------------|---------------|
| Varetype | 010591 |
| EAN | 4007841010591 |
| Varenummer | 79.26.013.310 |

Tekniske data:

| | | |
|------------------------------------------|------------------|---|
| Type | Bevægelsessensor | |
| Sensortype | Passiv infrarød | |
| Med DALI-interface | Ja | |
| Konstantlysstyring | Ja | |
| HVAC-styring | Nej | |
| Tvangsindkobling | Nej | |
| Tvangsudkobling | Nej | |
| Husdyr-zone | Nej | |
| Underkrybningsbeskyttelse | Ja | |
| For netværkstilslutning | Ja | |
| Optimal montagehøjde | 12 | m |
| Trappeovervågning | Nej | |
| Forbikobler | Ja | |
| Maks. transmissionsrækkevidde til siden | 15 | m |
| Maks. rækkevidde frontal | 15 | m |
| Diameter på detekteringsområde på gulvet | 30 | m |
| Egnet til trådløs transmission | Nej | |
| Fjernbetjening | Ja | |
| Med fjernbetjening | Nej | |
| Justerbar følsomhed | Nej | |
| Justerbar luxværdi | Nej | |
| Med signalehed | Ja | |
| Huskefunktion for start belysning | Ja | |
| Egnet til loftmontage | Ja | |

Ret til ændringer forbeholdes

| | | |
|-----------------------------------|---------------|-----|
| Egnet til vægmontering | Nej | |
| Dæmpfunktion med dæmperindsats | Ja | |
| Monteringsmetode | Påbygget | |
| Tilslutningstype | Andet | |
| Materiale | Plastik | |
| Materialekvalitet | Termoplastisk | |
| Halogenfri | Ja | |
| Overfladebehandling | Andet | |
| Antibakteriel | Nej | |
| Farve | Hvid | |
| RAL-nummer (beslægtet) | 9003 | |
| Transparent | Nej | |
| Kapslingsklasse (IP) | IP54 | |
| Spændingstype | AC | |
| Frekvens | 50 - 60 | Hz |
| Mærkespænding | 240 | V |
| Min. indkoblingstid | 5 | s |
| Max. arbejds cyklus | 15 | min |
| Detekteringsvinkel horisontal | 360 - 360 | ° |
| Responseværdi for lux | 2 - 1000 | lx |
| Velegnet for kapacitiv belastning | Nej | |
| Temperaturområde | -20 - 50 | °C |
| Antal koblingszoner | 280 | |
| Sideindgang | Nej | |
| Alarmlfunktion | Nej | |
| Bredde | 95 | mm |
| Højde | 65 | mm |
| Dybde | 65 | mm |

Ret til ændringer forbeholdes