



Tilstedeværelsessensor dual US COM1

Varetype 007843
 EAN 4007841007843
 Varenummer 79.26.014.254

Tekniske data:

Type	Tilstedeværelsessensor	
Sensortype	Ultralyd	
Med DALI-interface	Nej	
Konstantlysstyring	Nej	
HVAC-styring	Nej	
Tvangsindkobling	Ja	
Tvangsudkobling	Ja	
Husdyr-zone	Nej	
Underkrybningsbeskyttelse	Ja	
For netværkstilslutning	Ja	
Optimal montagehøjde	2,8	m
Trappeovervågning	Ja	
Forbikobler	Ja	
Maks. transmissionsrækkevidde til siden	10	m
Maks. rækkevidde frontal	10	m
Diameter på detekteringsområde på gulvet	20	m
Egnet til trådløs transmission	Nej	
Fjernbetjening	Ja	
Med fjernbetjening	Nej	
Justerbar følsomhed	Ja	
Justerbar luxværdi	Ja	
Med signalenhed	Ja	
Huskefunktion for start belysning	Ja	
Egnet til loftmontage	Ja	

Ret til ændringer forbeholdes

Egnet til vægmontering	Nej	
Dæmpfunktion med dæmperindsats	Nej	
Monteringsmetode	Planforsænket	
Tilslutningstype	Andet	
Materiale	Plastik	
Materialekvalitet	Termoplastisk	
Halogenfri	Ja	
Overfladebehandling	Andet	
Antibakteriel	Nej	
Farve	Hvid	
RAL-nummer (beslægtet)	9010	
Transparent	Nej	
Kapslingsklasse (IP)	IP20	
Spændingstype	AC	
Frekvens	50 - 60	Hz
Mærkespænding	240	V
Min. indkoblingstid	30	s
Max. arbejds cyklus	30	min
Detekteringsvinkel horisontal	360 - 360	°
Responseværdi for lux	10 - 1000	lx
Maks. belastning	2000	VA
Velegnet for kapacitiv belastning	Ja	
Temperaturområde	-25 - 55	°C
Maks. indkoblingsstrøm	800	A
Min. indkoblingsstrøm	0,1	A
Sideindgang	Ja	
Alarmfunktion	Nej	
Bredde	120	mm
Højde	71	mm
Dybde	71	mm
Indbygningslængde	30	mm
Min. dybde af indbygningsdåse	66	mm

Ret til ændringer forbeholdes