



## Tilstedeværelsessensor dual US COM1 med indbygningsdåse

|            |               |
|------------|---------------|
| Varetype   | 079598        |
| EAN        | 4007841079598 |
| Varenummer | 79.26.014.267 |

### Tekniske data:

| Type                                     | Tilstedeværelsessensor |   |
|--|------------------------|---|
| Sensortype                               | Ultralyd               |   |
| Med DALI-interface                       | Nej                    |   |
| Konstantlysstyring                       | Nej                    |   |
| HVAC-styring                             | Nej                    |   |
| Tvangsindkobling                         | Ja                     |   |
| Tvangsudkobling                          | Ja                     |   |
| Husdyr-zone                              | Nej                    |   |
| Underkrybningsbeskyttelse                | Ja                     |   |
| For netværkstilslutning                  | Ja                     |   |
| Optimal montagehøjde                     | 2,8                    | m |
| Trappeovervågning                        | Ja                     |   |
| Forbikobler                              | Ja                     |   |
| Maks. transmissionsrækkevidde til siden  | 10                     | m |
| Maks. rækkevidde frontal                 | 10                     | m |
| Diameter på detekteringsområde på gulvet | 20                     | m |
| Egnet til trådløs transmission           | Nej                    |   |
| Fjernbetjening                           | Ja                     |   |
| Med fjernbetjening                       | Ja                     |   |
| Justerbar følsomhed                      | Ja                     |   |
| Justerbar luxværdi                       | Ja                     |   |
| Med signalenhed                          | Ja                     |   |
| Huskefunktion for start belysning        | Ja                     |   |

Ret til ændringer forbeholdes

|                                   |               |     |
|-----------------------------------|---------------|-----|
| Egnet til loftmontage             | Ja            |     |
| Egnet til vægmontering            | Nej           |     |
| Dæmpfunktion med dæmperindsats    | Nej           |     |
| Monteringsmetode                  | Andet         |     |
| Tilslutningstype                  | Andet         |     |
| Materiale                         | Plastik       |     |
| Materialekvalitet                 | Termoplastisk |     |
| Halogenfri                        | Ja            |     |
| Overfladebehandling               | Andet         |     |
| Antibakteriel                     | Nej           |     |
| Farve                             | Hvid          |     |
| RAL-nummer (beslægtet)            | 9010          |     |
| Transparent                       | Nej           |     |
| Kapslingsklasse (IP)              | IP20          |     |
| Spændingstype                     | AC            |     |
| Frekvens                          | 50 - 60       | Hz  |
| Mærkespænding                     | 240           | V   |
| Min. indkoblingstid               | 30            | s   |
| Max. arbejdscyklus                | 30            | min |
| Detekteringsvinkel horisontal     | 360 - 360     | °   |
| Responseværdi for lux             | 10 - 1000     | lx  |
| Maks. belastning                  | 2000          | VA  |
| Velegnet for kapacitiv belastning | Ja            |     |
| Temperaturområde                  | -25 - 55      | °C  |
| Maks. indkoblingsstrøm            | 800           | A   |
| Min. indkoblingsstrøm             | 0,1           | A   |
| Sideindgang                       | Ja            |     |
| Alarmfunktion                     | Nej           |     |
| Bredde                            | 120           | mm  |
| Højde                             | 109           | mm  |
| Dybde                             | 109           | mm  |
| Indbygningslængde                 | 68            | mm  |

Ret til ændringer forbeholdes