



Tilstedeværelsessensor IR QUATTRO HD COM2 indbygning hvid

| | |
|------------|---------------|
| Varetype | 002770 |
| EAN | 4007841002770 |
| Varenummer | 79.26.014.982 |

Tekniske data:

| Type | Tilstedeværelsessensor | |
|--|------------------------|----------------|
| Sensortype | Passiv infrarød | |
| Med DALI-interface | Nej | |
| Konstantlysstyring | Nej | |
| HVAC-styring | Ja | |
| Tvangsindkobling | Ja | |
| Tvangsudkobling | Ja | |
| Husdyr-zone | Nej | |
| Underkrybningsbeskyttelse | Ja | |
| For netværkstilslutning | Ja | |
| Optimal montagehøjde | 2,8 | m |
| Trappeovervågning | Ja | |
| Forbikobler | Ja | |
| Maks. transmissionsrækkevidde til siden | 10 | m |
| Maks. tilstedeværelsesområde | 8 | m ² |
| Maks. rækkevidde frontal | 10 | m |
| Diameter på detekteringsområde på gulvet | 8 | m |
| Egnet til trådløs transmission | Nej | |
| Fjernbetjening | Ja | |
| Med fjernbetjening | Nej | |
| Justerbar følsomhed | Nej | |
| Justerbar luxværdi | Ja | |
| Med signalenhed | Ja | |

Ret til ændringer forbeholdes

| | | |
|-----------------------------------|---------------|-----|
| Huskefunktion for start belysning | Ja | |
| Egnet til loftmontage | Ja | |
| Egnet til vægmontering | Nej | |
| Dæmpfunktion med dæmperindsats | Nej | |
| Monteringsmetode | Planforsænket | |
| Tilslutningstype | Andet | |
| Materiale | Plastik | |
| Materialekvalitet | Termoplastisk | |
| Halogenfri | Ja | |
| Overfladebehandling | Andet | |
| Antibakteriel | Nej | |
| Farve | Hvid | |
| RAL-nummer (beslægtet) | 9010 | |
| Transparent | Nej | |
| Kapslingsklasse (IP) | IP20 | |
| Spændingstype | AC | |
| Frekvens | 50 - 60 | Hz |
| Mærkespænding | 230 | V |
| Min. indkoblingstid | 30 | s |
| Max. arbejds cyklus | 30 | min |
| Detekteringsvinkel horisontal | 360 - 360 | ° |
| Responseværdi for lux | 10 - 1000 | lx |
| Maks. belastning | 2000 | VA |
| Velegnet for kapacitiv belastning | Ja | |
| Temperaturområde | -25 - 55 | °C |
| Antal koblingszoner | 4800 | |
| Maks. indkoblingsstrøm | 800 | A |
| Min. indkoblingsstrøm | 0,1 | A |
| Sideindgang | Ja | |
| Alarmfunktion | Nej | |
| Bredde | 120 | mm |
| Højde | 70 | mm |
| Dybde | 70 | mm |
| Indbygningslængde | 30 | mm |
| Min. dybde af indbygningsdåse | 66 | mm |

Ret til ændringer forbeholdes