



Projektør SPOT WAY M antracit

Varetype	068677
EAN	4007841068677
Varenummer	79.40.000.901

Tekniske data:

Egnet til påbygning	Ja
Egnet til indbygning	Nej
Egnet til vægmontering	Nej
Egnet til loftpendel	Nej
Egnet til loftmontage	Nej
Egnet til traversmontage	Nej
Egnet til piedestal/gulvmontering	Ja
Egnet til strømskinnemontering	Nej
Egnet til klemmemontering	Nej
Egnet til lavspændingskabelsystem	Nej
Indstillingsmuligheder	Roterende og drejelig
Med bevægelsessensor	Nej
Med lyssensor	Nej
Lyskildetype	LED ikke udskiftelig
Med lyskilde	Ja
Egnet for antal lamper	1
Fatning	GU10
Materialekapslinger	Aluminium
Kapslingsfarve	Antracit
Afskærmningsmateriale	Plast, transparent
Spændingstype	AC
Nominel spænding	220 - 240 V
Styreenhed	Ikke nødvendig
Med forkobling	Ja

Ret til ændringer forbeholdes

Dæmpning afhængig af kontrol udstyr	Nej	
Dæmpning 0-10 V	Nej	
Dæmpning 1-10 V	Nej	
Dæmpning DALI	Nej	
Dæmpning DMX	Nej	
Dæmpning DSI	Nej	
Dæmpning potentiometer (integreret)	Nej	
Dæmpning GPRS	Nej	
Dæmpning LineSwitch	Nej	
Dæmpning producentens eget system	Nej	
Dæmpning af spændingsmodulering	Nej	
Dæmpning på bagkant	Nej	
Dæmpning på forkant	Nej	
Dæmpning programmerbar	Nej	
Dæmpning RF	Nej	
Dæmpning af sinuskurve reduktion	Nej	
Dæmpning med touch	Nej	
Dæmpning zigbee	Nej	
Dæmpning med trykknop	Nej	
Ikke dæmpbar	Ja	
Reflektor	Ingen	
Lysfordeler	Ingen	
Lysfordeling	Symmetrisk	
Lysudstråling	Direkte	
Energieffektivitetsklasse af den leverede udskiftelige indbyggede lampe	A + +	
Højeste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe	A + +	
Laveste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe	A	
Kapslingsklasse (IP)	IP44	
Slagfasthed	IK03	
Beskyttelsesklasse	I	
Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1	-20 - 40	°C
Max lampeeffekt	6,7 - 6,7	W
Systemeffekt	6,7	W
Farve på lys	Hvid	
Farvetemperatur	3000 - 3000	K
Farvegengivelseindeks	80-89 (klasse 1B)	
Lysstrøm	512 - 512	lm
Effektiv lysstrøm	512	lm
Lampeeffektivitet	76,4179	lm/W
Bredde	140	mm
Højde/dybde	572	mm
Længde	226	mm
Tilslutningstype	Andet	
Brandmodstandsdygtighed "D"	Nej	
Lysudbytte	76,4179	lm/W
Brugbar til kontorarbejdsplads	Nej	

Ret til ændringer forbeholdes

Indbygning i isoleret loft brandbeskyttelse	Nej
Filament testet i forhold til IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Total harmonisk forvrængning (THD)	RG1
Farve konsistens (McAdam ellipse)	SDCM5

Ret til ændringer forbeholdes

Wexøe A/S
Lejrvej 31
3500 Værløse

tlf: +45 45465800
wexoe@wexoe.dk
www.wexoe.dk