



Projektør XLED cam1 s antracit eu

Varetype	065294
EAN	4007841065294
Varenummer	79.40.000.930

Tekniske data:

Egnet til påbygning	Ja
Egnet til indbygning	Nej
Egnet til vægmontering	Ja
Egnet til loftpendel	Nej
Egnet til loftmontage	Nej
Egnet til traversmontage	Nej
Egnet til piedestal/gulvmontering	Nej
Egnet til strømskinnemontering	Nej
Egnet til klemmemontering	Nej
Egnet til lavspændingskabelsystem	Nej
Indstillingsmuligheder	Roterende og drejelig
Med bevægelsessensor	Ja
Med lyssensor	Ja
Lyskildetype	LED udskiftelig
Med lyskilde	Ja
Fatning	Andet
Materialekapslinger	Aluminium
Kapslingsfarve	Antracit
Afskærmningsmateriale	Glas transparent
Spændingstype	AC
Nominel spænding	220 - 240 V
Styreenhed	LED regulering, strømstyret
Med forkobling	Ja

Ret til ændringer forbeholdes

Dæmpning afhængig af kontrol udstyr	Nej
Dæmpning 0-10 V	Nej
Dæmpning 1-10 V	Nej
Dæmpning DALI	Nej
Dæmpning DMX	Nej
Dæmpning DSI	Nej
Dæmpning potentiometer (integreret)	Nej
Dæmpning GPRS	Nej
Dæmpning LineSwitch	Nej
Dæmpning producentens eget system	Nej
Dæmpning af spændingsmodulering	Nej
Dæmpning på bagkant	Nej
Dæmpning på forkant	Nej
Dæmpning programmerbar	Nej
Dæmpning RF	Nej
Dæmpning af sinuskurve reduktion	Nej
Dæmpning med touch	Nej
Dæmpning zigbee	Nej
Dæmpning med trykknop	Nej
Ikke dæmpbar	Nej
Reflektor	Hvid
Lysfordeler	Ingen
Lysfordeling	Symmetrisk
Strålingsvinkel	Extrem bred stråle >80°
Lysudstråling	Direkte
Energieffektivitetsklasse af den leverede udskiftelige indbyggede lampe	A
Højeste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe	A
Laveste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe	A
Kapslingsklasse (IP)	IP44
Slagfasthed	IK03
Beskyttelsesklasse	I
Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1	-10 - 40 °C
Max lampeeffekt	21 - 21 W
Systemeffekt	21 W
Farve på lys	Hvid
Farvetemperatur	3000 - 3000 K
Farvegengivelseindeks	80-89 (klasse 1B)
Lysstrøm	2310 - 2310 lm
Effektiv lysstrøm	2310 lm
Lampeeffektivitet	110 lm/W
Bredde	210 mm
Højde/dybde	275 mm
Længde	167 mm
Type af leder	Egnet til gennemfortrådning
Antal poler	2

Ret til ændringer forbeholdes

Tilslutningstype	Andet	
Brandmodstandsdygtighed "D"	Nej	
Lysudbytte	110	lm/W
Brugbar til kontorarbejdsplads	Nej	
Indbygning i isoleret loft brandbeskyttelse	Nej	
Filament testet i forhold til IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	
Total harmonisk forvrængning (THD)	RG1	
Farve konsistens (McAdam ellipse)	SDCM3	

Ret til ændringer forbeholdes

Wexøe A/S
Lejrvej 31
3500 Værløse

tlf: +45 45465800
wexoe@wexoe.dk
www.wexoe.dk