



Indendørs armatur RS PRO CONNECT 5100 LED 5c

Varetype	079185
EAN	4007841079185
Varenummer	79.42.000.268

Tekniske data:

Egnet til vægmontering	Ja
Egnet til loftpendel	Nej
Egnet til loftmontage	Ja
Egnet til indbygning	Nej
Egnet til påbygning	Ja
Egnet til sammenbygning	Nej
Brugbar til kontorarbejdsplads	Nej
Lyskildetype	LED udskiftelig
Materialekapslinger	Plastik
Afskærmningsmateriale	Plast med struktur
Nettype	Ingen
Spændingstype	AC
Nominel spænding	220 - 240 V
Styreenhed	EVG
Med forkobling	Ja
Dæmpning 0-10 V	Nej
Dæmpning 1-10 V	Nej
Dæmpning DALI	Nej
Dæmpning DMX	Nej
Dæmpning DSI	Nej
Dæmpning potentiometer (integreret)	Nej
Dæmpning GPRS	Nej
Dæmpning LineSwitch	Nej
Dæmpning producentens eget system	Nej

Ret til ændringer forbeholdes

Dæmpning af spændingsmodulering	Nej	
Dæmning på bagkant	Nej	
Dæmning på forkant	Nej	
Dæmpning programmerbar	Ja	
Dæmpning RF	Nej	
Dæmning af sinuskurve reduktion	Nej	
Dæmpning med touch	Nej	
Dæmpning zigbee	Nej	
Dæmpning med trykknop	Nej	
Dæmpning afhængig af kontrol udstyr	Nej	
Ikke dæmpbar	Nej	
Lysfordeling	Symmetrisk	
Strålingsvinkel	Extrem bred stråle >80°	
Lysudstråling	Direkte	
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe	A++, A+, A (LED)	
Kapslingsklasse (IP)	IP65	
Slagfasthed	IK07	
Beskyttelsesklasse	II	
Brandmodstandsdygtighed "D"	Nej	
Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1	-20 - 40	°C
Velegnet til nødbelysning	Nej	
Med bevægelsessensor	Ja	
Indbygning i isoleret loft brandbeskyttelse	Nej	
Med luftspalter	Nej	
Filament testet i forhold til IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	
Max lampeeffekt	31 - 31	W
Systemeffekt	31	W
Effektiv lysstrøm	4250	lm
Farve på lys	Hvid	
Farvetemperatur	4000 - 4000	K
Farvegengivelseindeks	80-89 (klasse 1B)	
Lysudbytte	137,097	lm/W
Effektfaktor	0,94	
Bredde	87	mm
Højde/dybde	58	mm
Længde	1370	mm
Type af leder	Egnet til gennemforrådning	
Ledertværsnit	2,5	mm ²
Tilslutningstype	Andet	

Ret til ændringer forbeholdes