



Indendørs armatur RS PRO LED P1 sl 3000k v3

Varetype	056056
EAN	4007841056056
Varenummer	79.42.000.352

Tekniske data:

Egnet til vægmontering	Ja
Egnet til loftpendel	Nej
Egnet til loftmontage	Ja
Egnet til indbygning	Nej
Egnet til påbygning	Ja
Egnet til sammenbygning	Nej
Brugbar til kontorarbejdsplads	Nej
Lyskilde type	LED udskiftelig
Med lyskilde	Ja
Fatning	Andet
Materialekapslinger	Plastik
Afskærmningsmateriale	Plast, opal
Nettype	Ingen
Nominel spænding	220 - 240 V
Styreenhed	LED regulering, strømstyret
Med forkobling	Ja
Dæmpning 0-10 V	Nej
Dæmpning 1-10 V	Nej
Dæmpning DMX	Nej
Dæmpning DSI	Nej
Dæmpning potentiometer (integreret)	Nej
Dæmpning GPRS	Nej
Dæmpning LineSwitch	Nej
Dæmpning producentens eget system	Nej

Ret til ændringer forbeholdes

Dæmpning af spændingsmodulering	Nej	
Dæmning på bagkant	Nej	
Dæmning på forkant	Nej	
Dæmpning RF	Nej	
Dæmning af sinuskurve reduktion	Nej	
Dæmpning med touch	Nej	
Dæmpning zigbee	Nej	
Dæmpning med trykknop	Nej	
Dæmpning afhængig af kontrol udstyr	Nej	
Ikke dæmpbar	Ja	
Lysfordeling	Symmetrisk	
Strålingsvinkel	Extrem bred stråle >80°	
Lysudstråling	Direkte	
Kapslingsklasse (IP)	IP54	
Slagfasthed	IK03	
Beskyttelsesklasse	II	
Brandmodstandsdygtighed "D"	Nej	
Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1	-10 - 40	°C
Velegnet til nødbelysning	Nej	
Med bevægelsessensor	Nej	
Indbygning i isoleret loft brandbeskyttelse	Nej	
Med luftspalter	Nej	
Filament testet i forhold til IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	
Max lampeeffekt	8,3 - 8,3	W
Systemeffekt	8,2	W
Effektiv lysstrøm	953	lm
Farve på lys	Hvid	
Farvetemperatur	3000 - 3000	K
Farvegengivelseindeks	80-89 (klasse 1B)	
Lysudbytte	114,819	lm/W
Effektfaktor	0,94	
Længde	110	mm
Antal poler	2	
Ledertværsnit	2,5	mm ²
Tilslutningstype	Andet	

Ret til ændringer forbeholdes