



Indendørs armatur RS PRO R20 plus q sc 1826lm 15,86w 3000k

Varetype	067748
EAN	4007841067748
Varenummer	79.42.000.682

Tekniske data:

Egnet til vægmontering	Ja
Egnet til loftpendel	Nej
Egnet til loftmontage	Ja
Egnet til indbygning	Nej
Egnet til påbygning	Ja
Egnet til sammenbygning	Nej
Brugbar til kontorarbejdsplads	Nej
Lyskildetype	LED udskiftelig
Med lyskilde	Ja
Fatning	Andet
Materialekapslinger	Plastik
Kapslingsfarve	Hvid
Afskærmningsmateriale	Plast, opal
Nettype	Ingen
Spændingstype	AC
Nominel spænding	220 - 240 V
Styreenhed	LED regulering, strømstyret
Med forkobling	Ja
Dæmpning 0-10 V	Nej
Dæmpning 1-10 V	Nej
Dæmpning DALI	Nej
Dæmpning DMX	Nej
Dæmpning DSI	Nej

Ret til ændringer forbeholdes

Dæmpning potentiometer (integreret)	Nej
Dæmpning GPRS	Nej
Dæmpning LineSwitch	Nej
Dæmpning producentens eget system	Nej
Dæmpning af spændingsmodulering	Nej
Dæmpning på bagkant	Nej
Dæmpning på forkant	Nej
Dæmpning programmerbar	Ja
Dæmpning RF	Nej
Dæmpning af sinuskurve reduktion	Nej
Dæmpning med touch	Nej
Dæmpning zigbee	Nej
Dæmpning med trykknop	Nej
Dæmpning afhængig af kontrol udstyr	Nej
Ikke dæmpbar	Nej
Lysfordeler	Ingen
Lysfordeling	Symmetrisk
Strålingsvinkel	Extrem bred stråle >80°
Lysudstråling	Direkte
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe	A++, A+, A (LED)
Energieffektivitetsklasse af den leverede udskiftelige indbyggede lampe	A + +
Højeste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe	A + +
Laveste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe	A
Kapslingsklasse (IP)	IP40
Slagfasthed	IK07
Beskyttelsesklasse	II
Brandmodstandsdygtighed "D"	Nej
Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Velegnet til nødbelysning	Ja
Med bevægelsessensor	Ja
Med lyssensor	Ja
Indbygning i isoleret loft brandbeskyttelse	Nej
Med luftspalter	Nej
Filament testet i forhold til IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Max lampeeffekt	15,86 - 15,86 W
Effektiv lysstrøm	1826 lm
Farve på lys	Hvid
Farvetemperatur	3000 - 3000 K
Farvegengivelseindeks	80-89 (klasse 1B)
Lysudbytte	115,132 lm/W
Effektfaktor	0,91
Bredde	300 mm
Højde/dybde	52,2 mm
Længde	300 mm
Type af leder	Egnet til gennemfortrådning

Ret til ændringer forbeholdes

Antal poler	2	
Ledertværsnit	1,5	mm ²
Tilslutningstype	Andet	

Ret til ændringer forbeholdes

Wexøe A/S
Lejrvej 31
3500 Værløse

tlf: +45 45465800
wexoe@wexoe.dk
www.wexoe.dk