



Indendørs armatur RS PRO S30q sc 3000k pmma

| | |
|------------|---------------|
| Varetype | 067526 |
| EAN | 4007841067526 |
| Varenummer | 79.42.000.938 |

Tekniske data:

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Egnet til vægmontering | Ja |
| Egnet til loftpendel | Nej |
| Egnet til loftmontage | Ja |
| Egnet til indbygning | Nej |
| Egnet til påbygning | Ja |
| Egnet til sammenbygning | Nej |
| Brugbar til kontorarbejdsplads | Nej |
| Lyskildetype | LED udskiftelig |
| Med lyskilde | Ja |
| Fatning | Andet |
| Materialekapslinger | Aluminium |
| Kapslingsfarve | Sølv |
| Afskærmningsmateriale | Plast, opal |
| Nettype | Ingen |
| Spændingstype | AC |
| Nominel spænding | 220 - 240 V |
| Styreenhed | LED regulering, strømstyret |
| Med forkobling | Ja |
| Dæmpning 0-10 V | Nej |
| Dæmpning 1-10 V | Nej |
| Dæmpning DALI | Nej |
| Dæmpning DMX | Nej |
| Dæmpning DSI | Nej |
| Dæmpning potentiometer (integreret) | Nej |

Ret til ændringer forbeholdes

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
| Dæmpning GPRS | Nej | |
| Dæmpning LineSwitch | Nej | |
| Dæmpning producentens eget system | Nej | |
| Dæmpning af spændingsmodulering | Nej | |
| Dæmpning på bagkant | Nej | |
| Dæmpning på forkant | Nej | |
| Dæmpning programmerbar | Ja | |
| Dæmpning RF | Nej | |
| Dæmpning af sinuskurve reduktion | Nej | |
| Dæmpning med touch | Nej | |
| Dæmpning zigbee | Nej | |
| Dæmpning med trykknop | Nej | |
| Dæmpning afhængig af kontrol udstyr | Nej | |
| Ikke dæmpbar | Nej | |
| Lysfordeler | Ingen | |
| Lysfordeling | Symmetrisk | |
| Strålingsvinkel | Extrem bred stråle >80° | |
| Lysudstråling | Direkte | |
| Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe | A++, A+, A (LED) | |
| Energieffektivitetsklasse af den leverede udskiftelige indbyggede lampe | A + + | |
| Højeste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe | A + + | |
| Laveste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe | A | |
| Kapslingsklasse (IP) | IP20 | |
| Slagfasthed | IK03 | |
| Beskyttelsesklasse | II | |
| Brandmodstandsdygtighed "D" | Nej | |
| Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1 | -20 - 40 | °C |
| Velegnet til nødbelysning | Nej | |
| Med bevægelsessensor | Ja | |
| Med lyssensor | Ja | |
| Indbygning i isoleret loft brandbeskyttelse | Nej | |
| Med luftspalter | Nej | |
| Filament testet i forhold til IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s | |
| Max lampeeffekt | 26 - 26 | W |
| Systemeffekt | 26 | W |
| Effektiv lysstrøm | 2801 | lm |
| Farve på lys | Hvid | |
| Farvetemperatur | 3000 - 3000 | K |
| Lysudbytte | 107,731 | lm/W |
| Effektfaktor | 0,9 | |
| Bredde | 331 | mm |
| Højde/dybde | 56 | mm |
| Længde | 331 | mm |
| Type af leder | Egnet til gennemfortrådning | |
| Ledertværsnit | 1,5 | mm ² |

Ret til ændringer forbeholdes

Ret til ændringer forbeholdes