



## Udendørs armatur L 1 sort

|            |               |
|------------|---------------|
| Varetype   | 650612        |
| EAN        | 4007841650612 |
| Varenummer | 79.43.000.157 |

### Tekniske data:

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Egnet til vægmontering              | Ja             |
| Egnet til loftpendel                | Nej            |
| Egnet til loftmontage               | Nej            |
| Egnet til indbygning                | Nej            |
| Egnet til påbygning                 | Ja             |
| Egnet til sammenbygning             | Nej            |
| Brugbar til kontorarbejdsplads      | Nej            |
| Lyskildetype                        | Andet          |
| Med lyskilde                        | Nej            |
| Fatning                             | E27            |
| Materialekapslinger                 | Plastik        |
| Kapslingsfarve                      | Sort           |
| Afskærmningsmateriale               | Plast, opal    |
| Nettype                             | Ingen          |
| Spændingstype                       | AC             |
| Nominel spænding                    | 230 - 240 V    |
| Styreenhed                          | Ikke nødvendig |
| Med forkobling                      | Ja             |
| Dæmpning 0-10 V                     | Nej            |
| Dæmpning 1-10 V                     | Nej            |
| Dæmpning DALI                       | Nej            |
| Dæmpning DMX                        | Nej            |
| Dæmpning DSI                        | Nej            |
| Dæmpning potentiometer (integreret) | Nej            |
| Dæmpning GPRS                       | Nej            |

Ret til ændringer forbeholdes

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Dæmpning LineSwitch   | Nej                         |
| Dæmpning producentens eget system                                       | Nej                         |
| Dæmpning af spændingsmodulering   | Nej                         |
| Dæmpning på bagkant   | Nej                         |
| Dæmpning på forkant   | Nej                         |
| Dæmpning programmerbar  | Nej                         |
| Dæmpning RF   | Nej                         |
| Dæmpning af sinuskurve reduktion  | Nej                         |
| Dæmpning med touch  | Nej                         |
| Dæmpning zigbee   | Nej                         |
| Dæmpning med trykknop   | Nej                         |
| Dæmpning afhængig af kontrol udstyr                                     | Nej                         |
| Ikke dæmpbar  | Ja                          |
| Lysfordeler   | Ingen                       |
| Lysfordeling  | Symmetrisk                  |
| Strålingsvinkel   | Extrem bred stråle<br>>80°  |
| Lysudstråling   | Direkte                     |
| Energieffektivitetsklasse af den leverede udskiftelige indbyggede lampe | A + +                       |
| Højeste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe             | A + +                       |
| Laveste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe             | A                           |
| Kapslingsklasse (IP)  | IP44                        |
| Slagfasthed   | IK07                        |
| Beskyttelsesklasse  | II                          |
| Brandmodstandsdygtighed "D"   | Nej                         |
| Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1                        | -20 - 40 °C                 |
| Velegnet til nødbelysning   | Nej                         |
| Med bevægelsessensor  | Ja                          |
| Med lyssensor   | Ja                          |
| Indbygning i isoleret loft brandbeskyttelse                             | Nej                         |
| Med luftspalter   | Nej                         |
| Filament testet i forhold til IEC 60695-2-11                            | 650 °C - 30 s               |
| Max lampeeffekt   | 60 - 60 W                   |
| Systemeffekt  | 60 W                        |
| Bredde  | 110 mm                      |
| Højde/dybde   | 255 mm                      |
| Længde  | 120 mm                      |
| Type af leder   | Egnet til gennemfortrådning |
| Antal poler   | 2                           |
| Ledertværsnit   | 2,5 mm <sup>2</sup>         |
| Tilslutningstype  | Andet                       |

Ret til ændringer forbeholdes