



## Udendørs armatur L 115 s antracit

|            |               |
|------------|---------------|
| Varetype   | 059880        |
| EAN        | 4007841059880 |
| Varenummer | 79.43.000.160 |

### Tekniske data:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Egnet til vægmontering              | Ja               |
| Egnet til loftpendel                | Nej              |
| Egnet til loftmontage               | Nej              |
| Egnet til indbygning                | Nej              |
| Egnet til påbygning                 | Ja               |
| Egnet til sammenbygning             | Nej              |
| Brugbar til kontorarbejdsplads      | Nej              |
| Lyskilde                            | Andet            |
| Med lyskilde                        | Nej              |
| Egnet for antal lamper              | 1                |
| Fatning                             | E27              |
| Materialekapslinger                 | Plastik          |
| Kapslingsfarve                      | Antracit         |
| Afskærmningsmateriale               | Glas transparent |
| Nettype                             | Ingen            |
| Spændingstype                       | AC               |
| Nominal spænding                    | 230 - 240 V      |
| Styreenhed                          | Ikke nødvendig   |
| Med forkobling                      | Ja               |
| Dæmpning 0-10 V                     | Nej              |
| Dæmpning 1-10 V                     | Nej              |
| Dæmpning DALI                       | Nej              |
| Dæmpning DMX                        | Nej              |
| Dæmpning DSI                        | Nej              |
| Dæmpning potentiometer (integreret) | Nej              |

Ret til ændringer forbeholdes

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Dæmpning GPRS   | Nej                         |
| Dæmpning LineSwitch   | Nej                         |
| Dæmpning producentens eget system                                       | Nej                         |
| Dæmpning af spændingsmodulering   | Nej                         |
| Dæmpning på bagkant   | Nej                         |
| Dæmpning på forkant   | Nej                         |
| Dæmpning programmerbar  | Nej                         |
| Dæmpning RF   | Nej                         |
| Dæmpning af sinuskurve reduktion  | Nej                         |
| Dæmpning med touch  | Nej                         |
| Dæmpning zigbee   | Nej                         |
| Dæmpning med trykknop   | Nej                         |
| Dæmpning afhængig af kontrol udstyr                                     | Nej                         |
| Ikke dæmpbar  | Nej                         |
| Lysfordeler   | Ingen                       |
| Lysfordeling  | Symmetrisk                  |
| Strålingsvinkel   | Extrem bred stråle<br>>80°  |
| Lysudstråling   | Direkte                     |
| Energieffektivitetsklasse af den leverede udskiftelige indbyggede lampe | A + +                       |
| Højeste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe             | A + +                       |
| Laveste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe             | A                           |
| Kapslingsklasse (IP)  | IP44                        |
| Slagfasthed   | IK03                        |
| Beskyttelsesklasse  | II                          |
| Brandmodstandsdygtighed "D"   | Nej                         |
| Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1                        | -20 - 50 °C                 |
| Velegnet til nødbelysning   | Nej                         |
| Med bevægelsessensor  | Ja                          |
| Med lyssensor   | Ja                          |
| Indbygning i isoleret loft brandbeskyttelse                             | Nej                         |
| Med luftspalter   | Nej                         |
| Filament testet i forhold til IEC 60695-2-11                            | 650 °C - 30 s               |
| Max lampeeffekt   | 60 - 60 W                   |
| Systemeffekt  | 60 W                        |
| Bredde  | 215 mm                      |
| Højde/dybde   | 330 mm                      |
| Længde  | 257 mm                      |
| Type af leder   | Egnet til gennemfortrådning |
| Antal poler   | 2                           |
| Ledertværsnit   | 2,5 mm <sup>2</sup>         |
| Tilslutningstype  | Andet                       |

Ret til ændringer forbeholdes