



Udendørs armatur L 22 s rustfri stål

| | |
|------------|---------------|
| Varetype | 009816 |
| EAN | 4007841009816 |
| Varenummer | 79.43.000.322 |

Tekniske data:

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Egnet til vægmontering | Ja |
| Egnet til loftpendel | Nej |
| Egnet til loftmontage | Nej |
| Egnet til indbygning | Nej |
| Egnet til påbygning | Ja |
| Egnet til sammenbygning | Nej |
| Brugbar til kontorarbejdsplads | Nej |
| Lyskilde | Andet |
| Med lyskilde | Nej |
| Fatning | E27 |
| Materialekapslinger | Rustfrit stål |
| Kapslingsfarve | Rustfrit stål |
| Afskærmningsmateriale | Plast, opal |
| Nettype | Ingen |
| Spændingstype | AC |
| Nominal spænding | 220 - 240 V |
| Styreenhed | Ikke nødvendig |
| Med forkobling | Ja |
| Dæmpning 0-10 V | Nej |
| Dæmpning 1-10 V | Nej |
| Dæmpning DALI | Nej |
| Dæmpning DMX | Nej |
| Dæmpning DSI | Nej |
| Dæmpning potentiometer (integreret) | Nej |
| Dæmpning GPRS | Nej |

Ret til ændringer forbeholdes

| | |
|---|----------------------------|
| Dæmpning LineSwitch | Nej |
| Dæmpning producentens eget system | Nej |
| Dæmpning af spændingsmodulering | Nej |
| Dæmpning på bagkant | Nej |
| Dæmpning på forkant | Nej |
| Dæmpning programmerbar | Nej |
| Dæmpning RF | Nej |
| Dæmpning af sinuskurve reduktion | Nej |
| Dæmpning med touch | Nej |
| Dæmpning zigbee | Nej |
| Dæmpning med trykknop | Nej |
| Dæmpning afhængig af kontrol udstyr | Nej |
| Ikke dæmpbar | Ja |
| Lysfordeler | Ingen |
| Lysfordeling | Symmetrisk |
| Strålingsvinkel | Extrem bred stråle >80° |
| Lysudstråling | Direkte |
| Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe | A++, A+, A (LED) |
| Energieffektivitetsklasse af den leverede udskiftelige indbyggede lampe | A + + |
| Højeste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe | A + + |
| Laveste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe | A |
| Kapslingsklasse (IP) | IP44 |
| Slagfasthed | IK07 |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Brandmodstandsdygtighed "D" | Nej |
| Nominal omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1 | -20 - 40 °C |
| Velegnet til nødbelysning | Nej |
| Med bevægelsessensor | Ja |
| Med lyssensor | Ja |
| Indbygning i isoleret loft brandbeskyttelse | Nej |
| Med luftspalter | Nej |
| Filament testet i forhold til IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Max lampeeffekt | 60 - 60 W |
| Systemeffekt | 60 W |
| Farve på lys | Hvid |
| Bredde | 162 mm |
| Højde/dybde | 286 mm |
| Længde | 89 mm |
| Type af leder | Egnet til gennemforrådning |
| Antal poler | 2 |
| Ledertværsnit | 2,5 mm ² |
| Tilslutningstype | Andet |

Ret til ændringer forbeholdes