



Udendørs armatur L 330 led antracit

Varetype	053079
EAN	4007841053079
Varenummer	79.43.000.432

Tekniske data:

Egnet til vægmontering	Ja	
Egnet til loftpendel	Nej	
Egnet til loftmontage	Nej	
Egnet til indbygning	Nej	
Egnet til påbygning	Ja	
Egnet til sammenbygning	Nej	
Brugbar til kontorarbejdsplads	Nej	
Lyskilde	LED udskiftelig	
Med lyskilde	Ja	
Fatning	Andet	
Materialekapslinger	Plastik	
Kapslingsfarve	Antracit	
Afskærmningsmateriale	Plast, opal	
Nettype	Ingen	
Spændingstype	AC	
Nominal spænding	220 - 240	V
LED nominel strøm ved konstant strøm	220 - 220	mA
Styreenhed	LED regulering, strømstyret	
Med forkobling	Ja	
Dæmpning 0-10 V	Nej	
Dæmpning 1-10 V	Nej	
Dæmpning DALI	Nej	
Dæmpning DMX	Nej	
Dæmpning DSI	Nej	

Ret til ændringer forbeholdes

Dæmpning potentiometer (integreret)	Nej
Dæmpning GPRS	Nej
Dæmpning LineSwitch	Nej
Dæmpning producentens eget system	Nej
Dæmpning af spændingsmodulering	Nej
Dæmpning på bagkant	Nej
Dæmpning på forkant	Nej
Dæmpning programmerbar	Ja
Dæmpning RF	Nej
Dæmpning af sinuskurve reduktion	Nej
Dæmpning med touch	Nej
Dæmpning zigbee	Nej
Dæmpning med trykknop	Nej
Dæmpning afhængig af kontrol udstyr	Nej
Ikke dæmpbar	Nej
Lysfordeler	Ingen
Lysfordeling	Symmetrisk
Strålingsvinkel	Extrem bred stråle >80°
Lysudstråling	Direkte
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe	A++, A+, A (LED)
Energieffektivitetsklasse af den leverede udskiftelige indbyggede lampe	A + +
Højeste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe	A + +
Laveste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe	A
Kapslingsklasse (IP)	IP44
Slagfasthed	IK10
Beskyttelsesklasse	II
Brandmodstandsdygtighed "D"	Nej
Nominal omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1	-20 - 35 °C
Velegnet til nødbelysning	Nej
Med bevægelsessensor	Ja
Med lyssensor	Ja
Indbygning i isoleret loft brandbeskyttelse	Nej
Med luftspalter	Nej
Filament testet i forhold til IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Max lampeeffekt	8,4 - 8,4 W
Systemeffekt	8,4 W
Effektiv lysstrøm	815 lm
Farve på lys	Hvid
Farvetemperatur	3000 - 3000 K
Farvegengivelseindeks	80-89 (klasse 1B)
Lysudbytte	97,0238 lm/W
Effektfaktor	0,81
Bredde	253 mm
Højde/dybde	270 mm
Længde	109 mm

Ret til ændringer forbeholdes

Type af leder	Egnet til gennemfortrådning
Antal poler	2
Ledertværsnit	2,5 mm ²
Tilslutningstype	Andet

Ret til ændringer forbeholdes

Wexøe A/S
Lejrvej 31
3500 Værløse

tlf: +45 45465800
wexoe@wexoe.dk
www.wexoe.dk