



Udendørs armatur L 400 s sort

Varetype	611019
EAN	4007841611019
Varenummer	79.43.000.461

Tekniske data:

Egnet til vægmontering	Ja
Egnet til loftpendel	Nej
Egnet til loftmontage	Nej
Egnet til indbygning	Nej
Egnet til påbygning	Ja
Egnet til sammenbygning	Nej
Brugbar til kontorarbejdsplads	Nej
Lyskildetype	Andet
Med lyskilde	Nej
Egnet for antal lamper	1
Fatning	E27
Materialekapslinger	Plastik
Kapslingsfarve	Sort
Afskærmningsmateriale	Glas transparent
Nettype	Ingen
Spændingstype	AC
Nominel spænding	220 - 240 V
Styreenhed	Ikke nødvendig
Med forkobling	Ja
Dæmpning 0-10 V	Nej
Dæmpning 1-10 V	Nej
Dæmpning DALI	Nej
Dæmpning DMX	Nej
Dæmpning DSI	Nej
Dæmpning potentiometer (integreret)	Nej

Ret til ændringer forbeholdes

Dæmpning GPRS	Nej
Dæmpning LineSwitch	Nej
Dæmpning producentens eget system	Nej
Dæmpning af spændingsmodulering	Nej
Dæmpning på bagkant	Nej
Dæmpning på forkant	Nej
Dæmpning programmerbar	Ja
Dæmpning RF	Nej
Dæmpning af sinuskurve reduktion	Nej
Dæmpning med touch	Nej
Dæmpning zigbee	Nej
Dæmpning med trykknop	Nej
Dæmpning afhængig af kontrol udstyr	Nej
Ikke dæmpbar	Nej
Lysfordeler	Ingen
Lysfordeling	Symmetrisk
Strålingsvinkel	Extrem bred stråle >80°
Lysudstråling	Direkte
Energieffektivitetsklasse af den leverede udskiftelige indbyggede lampe	A + +
Højeste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe	A + +
Laveste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe	A
Kapslingsklasse (IP)	IP44
Slagfasthed	IK03
Beskyttelsesklasse	II
Brandmodstandsdygtighed "D"	Nej
Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Velegnet til nødbelysning	Nej
Med bevægelsessensor	Ja
Med lyssensor	Ja
Indbygning i isoleret loft brandbeskyttelse	Nej
Med luftspalter	Nej
Filament testet i forhold til IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Max lampeeffekt	60 - 60 W
Systemeffekt	60 W
Bredde	215 mm
Højde/dybde	336 mm
Længde	250 mm
Type af leder	Egnet til gennemfortrådning
Antal poler	2
Ledertværsnit	2,5 mm ²
Tilslutningstype	Andet

Ret til ændringer forbeholdes