



## Udendørs armatur L 691 led pmma antracit v2

Varetype	053031
EAN	4007841053031
Varenummer	79.43.000.571

### Tekniske data:

Egnet til vægmontering	Ja	
Egnet til loftpendel	Nej	
Egnet til loftmontage	Nej	
Egnet til indbygning	Nej	
Egnet til påbygning	Ja	
Egnet til sammenbygning	Nej	
Brugbar til kontorarbejdsplads	Nej	
Lyskilde	LED udskiftelig	
Med lyskilde	Ja	
Fatning	Andet	
Materialekapslinger	Aluminium	
Kapslingsfarve	Antracit	
Afskærmningsmateriale	Plast, opal	
Nettype	Ingen	
Spændingstype	AC	
Nominal spænding	220 - 240	V
LED nominell strøm ved konstant strøm	220 - 220	mA
Styreenhed	LED regulering, strømstyret	
Med forkobling	Ja	
Dæmpning 0-10 V	Nej	
Dæmpning 1-10 V	Nej	
Dæmpning DALI	Nej	
Dæmpning DMX	Nej	
Dæmpning DSI	Nej	

Ret til ændringer forbeholdes

Dæmpning potentiometer (integreret)	Nej	
Dæmpning GPRS	Nej	
Dæmpning LineSwitch	Nej	
Dæmpning producentens eget system	Nej	
Dæmpning af spændingsmodulering	Nej	
Dæmpning på bagkant	Nej	
Dæmpning på forkant	Nej	
Dæmpning programmerbar	Ja	
Dæmpning RF	Nej	
Dæmpning af sinuskurve reduktion	Nej	
Dæmpning med touch	Nej	
Dæmpning zigbee	Nej	
Dæmpning med tryknap	Nej	
Dæmpning afhængig af kontrol udstyr	Nej	
Ikke dæmpbar	Nej	
Lysfordeler	Ingen	
Lysfordeling	Symmetrisk	
Strålingsvinkel	Extrem bred stråle >80°	
Lysudstråling	Direkte	
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe	A++, A+, A (LED)	
Energieffektivitetsklasse af den leverede udskiftelige indbyggede lampe	A + +	
Højeste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe	A + +	
Laveste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe	A	
Kapslingsklasse (IP)	IP44	
Slagfasthed	IK07	
Beskyttelsesklasse	II	
Brandmodstandsdygtighed "D"	Nej	
Nominal omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1	-20 - 50	°C
Velegnet til nødbelysning	Nej	
Med bevægelsessensor	Ja	
Med lyssensor	Ja	
Indbygning i isoleret loft brandbeskyttelse	Nej	
Med luftspalter	Nej	
Filament testet i forhold til IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	
Max lampeeffekt	8,5 - 8,5	W
Systemeffekt	8,5	W
Effektiv lysstrøm	576	lm
Farve på lys	Hvid	
Farvetemperatur	3000 - 3000	K
Farvegengivelseindeks	80-89 (klasse 1B)	
Lysudbytte	67,7647	lm/W
Effektfaktor	0,82	
Bredde	291	mm
Højde/dybde	303	mm
Længde	126	mm

Ret til ændringer forbeholdes

Type af leder	Egnet til gennemfortrådning
Antal poler	2
Ledertværsnit	2,5 mm <sup>2</sup>
Tilslutningstype	Andet

Ret til ændringer forbeholdes

Wexøe A/S  
Lejrvej 31  
3500 Værløse

tlf: +45 45465800  
wexoe@wexoe.dk  
www.wexoe.dk