



Udendørs armatur L 910 led updownlight sølv

| | |
|------------|---------------|
| Varetype | 576219 |
| EAN | 4007841576219 |
| Varenummer | 79.43.000.830 |

Tekniske data:

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Egnet til vægmontering | Ja |
| Egnet til loftpendel | Nej |
| Egnet til loftmontage | Nej |
| Egnet til indbygning | Nej |
| Egnet til påbygning | Ja |
| Egnet til sammenbygning | Nej |
| Brugbar til kontorarbejdsplads | Nej |
| Lyskildetype | LED udskiftelig |
| Med lyskilde | Ja |
| Fatning | Andet |
| Materialekapslinger | Aluminium |
| Kapslingsfarve | Sølv |
| Afskærmningsmateriale | Plast, opal |
| Nettype | Ingen |
| Spændingstype | AC |
| Nominel spænding | 220 - 240 V |
| Styreenhed | LED regulering, strømstyret |
| Med forkobling | Ja |
| Dæmpning 0-10 V | Nej |
| Dæmpning 1-10 V | Nej |
| Dæmpning DALI | Nej |
| Dæmpning DMX | Nej |
| Dæmpning DSI | Nej |
| Dæmpning potentiometer (integreret) | Nej |

Ret til ændringer forbeholdes

| | | |
|--|--------------------------------|-----------------|
| Dæmpning GPRS | Nej | |
| Dæmpning LineSwitch | Nej | |
| Dæmpning producentens eget system | Nej | |
| Dæmpning af spændingsmodulering | Nej | |
| Dæmpning på bagkant | Nej | |
| Dæmpning på forkant | Nej | |
| Dæmpning programmerbar | Ja | |
| Dæmpning RF | Nej | |
| Dæmpning af sinuskurve reduktion | Nej | |
| Dæmpning med touch | Nej | |
| Dæmpning zigbee | Nej | |
| Dæmpning med trykknop | Nej | |
| Dæmpning afhængig af kontrol udstyr | Nej | |
| Ikke dæmpbar | Nej | |
| Lysfordeler | Ingen | |
| Lysfordeling | Symmetrisk | |
| Strålingsvinkel | Extrem bred stråle >80° | |
| Lysudstråling | Direkte | |
| Kapslingsklasse (IP) | IP44 | |
| Slagfasthed | IK03 | |
| Beskyttelsesklasse | II | |
| Brandmodstandsdygtighed "D" | Nej | |
| Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1 | -20 - 40 | °C |
| Velegnet til nødbelysning | Nej | |
| Med bevægelsessensor | Ja | |
| Med lyssensor | Ja | |
| Indbygning i isoleret loft brandbeskyttelse | Nej | |
| Med luftspalter | Nej | |
| Max lampeeffekt | 9,8 - 9,8 | W |
| Systemeffekt | 9,8 | W |
| Effektiv lysstrøm | 797 | lm |
| Farve på lys | Hvid | |
| Farvetemperatur | 3000 - 3000 | K |
| Farvegengivelseindeks | 80-89 (klasse 1B) | |
| Lysudbytte | 81,3265 | lm/W |
| Effektfaktor | 0,5 | |
| Bredde | 80 | mm |
| Højde/dybde | 235 | mm |
| Længde | 86 | mm |
| Type af leder | Egnet til gennemfortrådning | |
| Antal poler | 2 | |
| Ledertværsnit | 2,5 | mm ² |
| Tilslutningstype | Andet | |

Ret til ændringer forbeholdes