



## Udendørs armatur XSOLAR sol-o s antracit

|            |               |
|------------|---------------|
| Varetype   | 052959        |
| EAN        | 4007841052959 |
| Varenummer | 79.43.001.059 |

### Tekniske data:

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Egnet til vægmontering              | Ja                          |
| Egnet til loftpendel                | Nej                         |
| Egnet til loftmontage               | Nej                         |
| Egnet til indbygning                | Nej                         |
| Egnet til påbygning                 | Ja                          |
| Egnet til sammenbygning             | Nej                         |
| Brugbar til kontorarbejdsplads      | Nej                         |
| Lyskilde                            | LED udskiftelig             |
| Med lyskilde                        | Ja                          |
| Fatning                             | Andet                       |
| Materialekapslinger                 | Aluminium                   |
| Kapslingsfarve                      | Antracit                    |
| Afskærmningsmateriale               | Plast med struktur          |
| Nettype                             | Ingen                       |
| Spændingstype                       | DC                          |
| Styreenhed                          | LED regulering, strømstyret |
| Med forkobling                      | Ja                          |
| Dæmpning 0-10 V                     | Nej                         |
| Dæmpning 1-10 V                     | Nej                         |
| Dæmpning DALI                       | Nej                         |
| Dæmpning DMX                        | Nej                         |
| Dæmpning DSI                        | Nej                         |
| Dæmpning potentiometer (integreret) | Nej                         |
| Dæmpning GPRS                       | Nej                         |

Ret til ændringer forbeholdes

|  |                             |      |
|--|-----------------------------|------|
| Dæmpning LineSwitch                                | Nej                         |      |
| Dæmpning producentens eget system                  | Nej                         |      |
| Dæmpning af spændingsmodulering                    | Nej                         |      |
| Dæmpning på bagkant                                | Nej                         |      |
| Dæmpning på forkant                                | Nej                         |      |
| Dæmpning programmerbar                             | Ja                          |      |
| Dæmpning RF  | Nej                         |      |
| Dæmpning af sinuskurve reduktion                   | Nej                         |      |
| Dæmpning med touch                                 | Nej                         |      |
| Dæmpning zigbee                                    | Nej                         |      |
| Dæmpning med trykknop                              | Nej                         |      |
| Dæmpning afhængig af kontrol udstyr                | Nej                         |      |
| Ikke dæmpbar                                       | Nej                         |      |
| Lysfordeler  | Ingen                       |      |
| Lysfordeling                                       | Symmetrisk                  |      |
| Strålingsvinkel                                    | Bred stråle 40-80°          |      |
| Lysudstråling                                      | Direkte                     |      |
| Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe | A++, A+, A (LED)            |      |
| Kapslingsklasse (IP)                               | IP44                        |      |
| Slagfasthed  | IK03                        |      |
| Beskyttelsesklasse                                 | III                         |      |
| Brandmodstandsdygtighed "D"                        | Nej                         |      |
| Nominal omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1   | -20 - 40                    | °C   |
| Velegnet til nødbelysning                          | Nej                         |      |
| Med bevægelsessensor                               | Ja                          |      |
| Med lyssensor                                      | Ja                          |      |
| Indbygning i isoleret loft brandbeskyttelse        | Nej                         |      |
| Med luftspalter                                    | Nej                         |      |
| Filament testet i forhold til IEC 60695-2-11       | 650 °C - 30 s               |      |
| Max lampeeffekt                                    | 3,3 - 3,3                   | W    |
| Systemeffekt                                       | 1,5                         | W    |
| Effektiv lysstrøm                                  | 273                         | lm   |
| Farve på lys                                       | Hvid                        |      |
| Farvetemperatur                                    | 3000 - 3000                 | K    |
| Farvegengivelseindeks                              | 80-89 (klasse 1B)           |      |
| Lysudbytte   | 82,7273                     | lm/W |
| Bredde   | 242                         | mm   |
| Højde/dybde  | 53                          | mm   |
| Længde   | 91                          | mm   |
| Type af leder                                      | Egnet til gennemfortrådning |      |
| Antal poler  | 0                           |      |
| Tilslutningstype                                   | Andet                       |      |

Ret til ændringer forbeholdes