



Tilstedeværelsessensor PD-24 ECO COM1 med indbygningsdåse sort

| | |
|------------|---------------|
| Varetype | 087845 |
| EAN | 4007841087845 |
| Varenummer | 79.26.015.978 |

Tekniske data:

| | | |
|--|------------------|----------------|
| Type | Bevægelsessensor | |
| Sensortype | Passiv infrarød | |
| Konstantlysstyring | Nej | |
| HVAC-styring | Nej | |
| Tvangsindkobling | Nej | |
| Tvangsudkobling | Nej | |
| Optimal montagehøjde | 28 | m |
| Trappeovervågning | Nej | |
| Forbikobler | Ja | |
| Maks. transmissionsrækkevidde til siden | 12 | m |
| Maks. tilstedeværelsesområde | 75 | m ² |
| Maks. rækkevidde frontal | 12 | m |
| Diameter på detekteringsområde på gulvet | 55 | m |
| Egnet til trådløs transmission | Nej | |
| Fjernbetjening | Ja | |
| Med fjernbetjening | Nej | |
| Justerbar følsomhed | Nej | |
| Justerbar luxværdi | Ja | |
| Huskefunktion for start belysning | Ja | |
| Egnet til loftmontage | Ja | |
| Egnet til vægmontering | Nej | |
| Monteringsmetode | Andet | |
| Tilslutningstype | Andet | |
| Materiale | Plastik | |

Ret til ændringer forbeholdes

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----|
| Materialekvalitet | Andet | |
| Antibakteriel | Nej | |
| Farve | Sort | |
| Transparent | Nej | |
| Kapslingsklasse (IP) | IP20 | |
| Min. indkoblingstid | 5 | s |
| Max. arbejdscyklus | 60 | min |
| Detekteringsvinkel horisontal | 360 - 360 | ° |
| Responseværdi for lux | 2 - 1000 | lx |
| Velegnet for kapacitiv belastning | Ja | |
| Temperaturområde | -20 - 50 | °C |
| Antal koblingszoner | 1436 | |
| Højde | 114 | mm |
| Dybde | 114 | mm |
| Diameter | 109 | mm |
| Indbygningslængde | 69 | mm |
| Indbygningsdiameter | 68 | mm |

Ret til ændringer forbeholdes