



## Ebisol

Underlags-/isoleringsplade

### Anvendelse

Til gulvvarme under træ- og laminatgulve

Til tørre rum

Egnet til både træ- og betonunderlag

$\lambda$  0,034 W/mK  $R$  0,086-0,143 m<sup>2</sup>K/W  $\div$  3,6 mm

- ✓ Giver et energieffektivt anlæg
- ✓ Trinlydsdæmpende
- ✓ Erstatte traditionelt skumunderlag

Ebisol er en energieffektiv underlagsplade beregnet til brug under træ- og laminatgulve. Pladen har gode trinlydsdæmpende egenskaber samt høj isoleringsevne. Ebisol er fleksibel og kan lægges på de fleste underlag, er let at skære til og tilpasse til overfladen.

## Specifikationer

|                                |                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Flammepunkt                    | > +380 °C                                                                               |
| Kontinuerlig temperatur, maks. | 70 °C                                                                                   |
| Trykstyrke (EN 16354)          | 90 kPa                                                                                  |
| Trinlydsdæmpning (EN 16354)    | ≤ 22 dB                                                                                 |
| Opløselighed                   | Høj modstandsdygtighed over for syrer og baser. Opløselig i organiske opløsningsmidler. |
| Materiale                      | HFPS foam                                                                               |
| Smeltepunkt                    | 100 °C                                                                                  |
| Vandafvisende                  | 100 %                                                                                   |
| Varmeledningsevne, $\lambda$   | 0.034 W/mK                                                                              |

## Garanti



12 års produktgaranti i tilfælde af materialefejl. For termostaten i sættet gælder 5 års produktgaranti. Garantiperioden for gulvvarmen forlænges til 25 år, hvis installationen er udført af en autoriseret elinstallatør og dokumenteret i Ebecos tjeneste Garanter.

Vores garantibetingelser

## Artikelliste

| Artikelnummer | Mål B x D x H (mm) | Flade (m <sup>2</sup> ) | Varmemodstand, R (m <sup>2</sup> K/W) |
|---------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 8960170       | 500 x 1200 x 3     | 6                       | 0.09                                  |
| 8960172       | 500 x 1200 x 6     | 6                       | 0.14                                  |

Få mere at vide om dette produkt:

<https://www.ebecoheating.dk/produkter/isolering/ebisol>