



Sne- og issmeltningsmätte

Optøning af frossen jord og varmholdelse inden for mange forskellige områder

Anvendelse

Optøning af frossen jord, sand, vandledninger, afløbsrør, foder i siloer eller ensilageballe

Varmholdelse af el- og teleledninger, maskiner og murværk under opførelse

Til udendørs brug

 Mätte  300 W/m²  Stik

Ebecos sne- og issmeltningsmätte bruges til hurtig og nem frostopthøning og til varmholdelse inden for en lang række områder. De er udviklet til at kunne klare de hårdeste krav og miljøer. Da de er udstyret med stik, er de nemme at tilslutte og nemme og fleksible at flytte. De mest almindelige anvendelsesområder for frostopthøningsmåtten er optøning af jord, sand, vandledninger, afløbsrør, foder i siloer eller ensilageballe. Varmholdelse af el- og telefonledninger, maskiner og murværk under opførelse. Der findes også en særligt udviklet måtte til brøndboring med et hul i midten beregnet til foringsrøret. Måtten er særdeles velegnet til betonhærdning.

Specifikationer

Tilslutningsspænding	230 V
Længde tilslutningskabel	2,5 m
Effekt	300 W/m ²
Huldiameter	195 mm
Installationstemperatur, min.	-30 °C
Isoleringsmateriale midten	XLPE
Isoleringsmateriale indvendigt	ETFE
Isoleringsmateriale udvendigt	PVC
Kabeltype	Skærmet 1-leder-kabel med seriemodstand
Kapslingsklasse	IP67
Mätte	PVC-belægning
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighed	Ja

Dokumenter



CE-dokument



S-certifikat

Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.
Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Bredde (m)	Længde (m)	Flade (m ²)	Effekt (W)	Effekt (W/m ²)	Tilslutningskabel (mm ²)
8960500	1	1	1	330	300	H07RN-F3G1.5mm ²
8960501	2	3	6	2000	300	H07RN-F3G1.5mm ²
8960503	1	3	3	1000	300	H07RN-F3G1.5mm ²
8960507	0.8	5.8	4.6	1500	300	H07RN-F3G1.5mm ²

Få mere at vide om dette produkt:

<https://www.ebecoheating.dk/produkter/midlertidige-varmeloesninger/sne-og-issmeltningsmaatte>