



Betonhærdningskabel

Varmekabel med seriemodstand

Anvendelse

- Til at påbegynde hærdning af beton ved lave temperaturer
- Til at fremskynde udtørring af beton
- Opvarmning under byggeprocessen

Kabel 40 W/m Stik

- Nemt at installere
- Sikrer og fremskynder byggeprocessen

BHS er et varmekabel, der er specielt konstrueret til betonhærdning og tørring af beton samt opvarmning. Systemet fremskynder betonhærdning og muliggør hurtigere afforskalling. Varmekablet, der fastgøres mod underarmering, kan tilsluttes igen på et senere tidspunkt for effektiv udtørring eller opvarmning. Varmekablet er forsynet med tilslutningskabel. Varmekablet er af 2-ledertypen, hvilket gør det nemt og hurtigt at installere det.



Produkten bedömd i SundaHus

Specifikationer

Tilslutningsspænding	230 V
Længde tilslutningskabel	2,0 m
Antal ledere	2 stk.
Bøjningsradius, min.	50 mm
Diameter	4 mm
Effekt	40 W/m
Installationstemperatur, min.	-10 °C
Isoleringsmateriale midten	XLPE
Isoleringsmateriale indvendigt	XLPE
Isoleringsmateriale udvendigt	XLPE
Kabeltype	Skærmet 2-leder-kabel med seriemodstand
Kapslingsklasse	IP44, IP67
Mekanisk klassificering	M2
Beskyttelsesleder	Aluminiumfolie
UV-bestandighed	Nej

Dokumenter



CE-dokument



Brugervejledning

Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.
Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Længde (m)	Effekt (W)	Effekt (W/m)	Tilslutningskabel (mm²)
8960491	55	2200	40	1,0
8960493	35	1400	40	1,0
8960494	20	735	40	1,0
8960495	10	380	40	1,0
8960496	85	3500	40	1,5
8960497	3.3	130	40	1,0

Supplerende produkter



Fordelingscentral



BHS
Serieforbindelsesadapter

Få mere at vide om dette produkt:
<https://www.ebecoheating.dk/produkter/midlertidige-varmeloesninger/betonhaerdningskabel>