



## Multiflex 27

Varmekabel med seriemodstand

### Anvendelse

Snesmeltningsanlæg

Placeres på sandunderlag eller indstøbes i beton

Kabel 240-380 W/m²

☑ Klassificeret M2

☑ Robust og holdbar

Med varmekablet Multiflex 27 kan man nemt holde indkørsler, indgangspartier m.m. fri for sne og is. Installationen minimerer risikoen for at glide, og man behøver ikke at skulle skovle sne, salte eller strø sand. Det bliver både mere fremkommeligt og sikkert. Varmekablet er beregnet til at blive lagt i sandfyld under asfalt eller belægningssten. Det kan også lægges i et afretningslag oven på en betonplade eller fastgøres mod armering til direkte indstøbning. Normal lægning er ca. 30-70 mm under den færdige overflade.



Produkten bedömd i  
SundaHus

## Specifikationer

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Tilslutningsspænding           | 230 V                                   |
| Længde tilslutningskabel       | 5,0 m                                   |
| Antal ledere                   | 2 stk.                                  |
| Bøjningsradius, min.           | 35 mm                                   |
| Diameter                       | 7 mm                                    |
| Effekt                         | 27 W/m                                  |
| Installationstemperatur, min.  | -5 °C                                   |
| Isoleringsmateriale midten     | HDPE                                    |
| Isoleringsmateriale indvendigt | ETFE                                    |
| Isoleringsmateriale udvendigt  | PVC                                     |
| Kabeltype                      | Skærmet 2-leder-kabel med seriemodstand |
| Kapslingsklasse                | IP67                                    |
| Mekanisk klassificering        | M2                                      |
| Beskyttelsesleder              | Flettet                                 |
| UV-bestandighed                | Ja                                      |

## Dokumenter



CE-dokument



Brugervejledning

## Garanti




10 års produktgaranti i tilfælde af materialefejl.  
Vores garantibetingelser

## Artikelliste

| Artikelnummer | Diameter (mm) | Længde (m) | Effekt (W) | Effekt (W/m) | Tilslutningskabel (mm²) |
|---------------|---------------|------------|------------|--------------|-------------------------|
| 8960758       | 6.5           | 23.5       | 630        | 27           | 1,5                     |
| 8960760       | 6.5           | 37         | 1000       | 27           | 1,5                     |
| 8960762       | 6.5           | 46         | 1300       | 27           | 1,5                     |
| 8960764       | 6.5           | 55         | 1500       | 27           | 1,5                     |
| 8960766       | 6.5           | 68         | 1850       | 27           | 1,5                     |
| 8960768       | 6.5           | 79         | 2150       | 27           | 1,5                     |
| 8960770       | 6.5           | 99         | 2700       | 27           | 2,5                     |
| 8960772       | 6.5           | 120        | 3200       | 27           | 2,5                     |
| 8960774       | 6.5           | 132        | 3650       | 27           | 2,5                     |
| 8960776       | 6.5           | 156        | 4250       | 27           | 4,0                     |

## Supplerende produkter



Quick Board



Hulbånd, rustfrit



Apparatskab



Apparatskab  
Mini



Jordføler



Transformator 24  
VDC

Få mere at vide om dette produkt:

<https://www.ebecoheating.dk/produkter/snesmelting-jord/multiflex-27>