



 Produkten bedömd i SundaHus



F-10

Selvregulerende varmekabel

Anvendelse

Til vand- og afløbsrør, drænrør og brønde

Til indvendig og udvendig installation

Drikkevandsgodkendt

 Selvregulerende  10-20 W/m  Løbende meter

✓ Opfylder kravene til drikkevand

F-10 er et selvregulerende varmekabel, der registrerer den omgivende temperatur og regulerer sin effekt derefter. Bruges til udvendig og indvendig frostsikring af rør. Kablet kan skæres til og krydses, så det passer perfekt til røret. Opfylder kravene til kontakt med drikkevand i henhold til KTW og NSF/ANSI Standard 61.

Specifikationer

Tilslutningsspænding	230 V
Antal ledere	2 stk.
Bøjningsradius, min.	35 mm
Effekt	10 W/m ved +10 °C ved lægning på metalrør, 20 W/m ved +10 °C ved lægning i vand
Eksposeringstemperatur (power off), maks.	85 °C
Installationstemperatur, min.	-40 °C
Isoleringsmateriale indvendigt	EVA, LDPE
Isoleringsmateriale udvendigt	ECTFE
Kabeltype	Skærmet selvregulerende 2-leder-kabel
Kapslingsklasse	IP68
Lederareal	0,56 mm ²
Eksposeringstemperatur (power on), maks.	Op til 65 °C
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighed	Ja

Dokumenter



CE-dokument



Typegodkendelsescertifikat



Monteringsvejledning

Garanti



10 års produktgaranti i tilfælde af materialefejl.
Vores garantibetingelser


Artikelliste

Artikelnummer	Mål B x H (mm)	Effekt (W/m ved 10 °C)
8960460	7.7 x 5.1	10

Supplerende produkter



EB-Therm 800



Y-stykke



Suppleringsæt
F-10



Til-
/afslutningsæt
F-10 Silikone

Få mere at vide om dette produkt: <https://www.ebecoheating.dk/produkter/frostvagt/f-10>